




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

ST-BASE

PT	Aparelhos de fixação Base e peça de fixação para abraçadeira de fivela
EN	Fasteners Mounting base and -element for cable ties
FR	Montage Socle et pièce de fixation pour serre-câble
IT	Tecnica di fissaggio Base di montaggio e elemento per fascette



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Base ajustável para usar com cola
EN	Gluing pad with adjustable base for fixing SUPER-T saddles on metallic structures and plasterboards
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Largura: 22mm; Altura: 7mm; Tipo de fixação: Outro; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Temperatura de utilização: -5 > 40°C; Cor: Cinzento
----	---

EN	Width: 22mm; Height: 7mm; Type of fastening: Other; Material: Plastic; Material quality: Other; Working temperature: -5 > 40°C; Colour: Grey
----	--

FR	Largeur: 22mm; Hauteur: 7mm; Type de fixation: Autre; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Température d'utilisation: -5 > 40°C; Couleur: Gris
----	--

IT	Larghezza: 22mm; Altezza: 7mm; Tipo di fissaggio: Altro; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Temperatura di impiego: -5 > 40°C; Colore: Grigio
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND

SUPER-T



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

22x7x39

mm

Peso | Weight | Poids

1,50

g

QTMIN

100 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not applicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

MFASTBASECIC50



EAN13-PRODUTO

5601859008091



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

PT

Ajustável

EN

Adjustable

ES

Ajustable

FR

Réglable

PT

Para tubos

EN

For pipes

ES

Para los tubos

FR

Pour les tuyaux

PT

Diâmetro

EN

Diameter

ES

Diámetro

FR

Diamètre

SKU's relacionados | Related SKU's

MFASTBASECIC50

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

EN

ES

FR

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

iplicable | No aplica

PRODUCT & PACK MARKINGS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +40°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

40°C

RAL

7035

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

CZ

GR

GR

GR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Cinza Claro

Light Grey

Gris Luminoso

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

39

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

22

mm

ALTURA | HEIGHT

7

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Cinza

Available color variants:
Only available in Grey

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Gris

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS RELATED TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES							
Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 11:09:03

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000049

Descrição Grupo

Aparelhos de fixação

ID Classe

EC000449

Descrição Classe

**Base e peça de fixação para
abraçadeira de fivela**

Características de Produto

Largura: 22mm; Altura: 7mm; Tipo de fixação: Outro; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Temperatura de utilização: -5 > 40°C; Cor: Cinzento

[illegible]

Group ID

EG000049

Group Description

Fasteners

Class ID

EC000449

Mounting base and -element for cable ties

Product Features

Width: 22mm; Height: 7mm; Type of fastening: Other; Material: Plastic; Material quality: Other; Working temperature: -5 > 40°C; Colour: Grey

[illegible]

ID Groupe

EG000049

Description Groupe

Montage

EC000449

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

Caractéristiques du produit

Largeur: 22mm; Hauteur: 7mm;
Type de fixation: Autre; Matériau:
Plastique; Qualité du matériau:
Autre; Température d'utilisation:
-5 > 40°C; Couleur: Gris

[illegible]

ID Gruppo

EG000049

Descrizione Gruppo

Tecnica di fissaggio

ID Classe

EC000449


Base di montaggio e elemento per fascette

Caratteristiche del prodotto

**Larghezza: 22mm; Altezza: 7mm;
Tipo di fissaggio: Altro; Materiale:
Plastica; Qualità del materiale:
Altro; Temperatura di impiego: -5
> 40°C; Colore: Grigio**

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
ST-BASE	PackID04	PackID48	PackIDPaleteCX
			
 1,50 g	 26 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	100	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: ST-BASE x 100 Un. > PackID04			(1,50 x 100) + 26 = 176,00 g0,176 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	96	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID04 x 96 Un. > PackID48			(176,00 x 96) + 821 = 17717 g17,72 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(17717 x 12) + 12000 = 224604 g224,60 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04_JSL_CCX-2.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 97mm

 97mm

 88mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCX*2

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
827,992

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120


mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5


**JSL**
Material Eléctrico

**SUPER T**
Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. **ST-BASE**
Dim. **22x7x39mm**
-5°C > 40°C
Qnt. **100**

Tech. Data


5601859008091


PT Base ajustável para usar com cola
EN Adjustable base to use with nail glue
ES Base de cuello con base ajustable para fijar la pinza SUPER-T y Abrazadera para alta temperatura
FR Base de cuello con base ajustable para fijar la pinza SUPER-T y Abrazadera para alta temperatura

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67
Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

ST-BASE

Cinza Grey (RAL:7035)

www.jsl-online.com

SUPER-T

22x7x39mm

SKU MFASTBASECIC50

PT

Base ajustável para usar com cola

EN

Adjustable base to use with nail glue

IP

IK

-5°C > 40°C

Qnt.

100

2024/11/11 11:09:03

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhanho, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

5601859008091

5601859008091

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

JSL

Material Eléctrico

CCX*2

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75368,974,2

JSL

Material Eléctrico

100

Qnt.

-5°C > 40°C

Tec. Data

QR

PT

Base ajustável para usar com cola

EN

Adjustable base to use with nail glue

ES

Base de cuello con base ajustable para fijar la pinza SUPER-T y Abrazadera para alta temperatura

FR

Base de cuello con base ajustable para fijar la pinza SUPER-T y Abrazadera para alta temperatura

IP

IK

90,8

REF

ST-BASE

DIM.

22x7x39mm

5601859008091

5601859008091

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhanho, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 11:09:03

Product data 360 Marketing Dep.



SE com a ref de catálogo, ST-BASE, um p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 11:09:03

Product data 360 Marketing Dep.