



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

JSRLH40G

PT	Tubos Tubo de plástico (instalação elétrica)
EN	Installation pipes/cable protection tubes Plastic installation tube
FR	Tubes d'installation et fourreaux Tube plastique (installation électrique)
IT	Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi Tubo in plastica per impianti elettrici



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Tubo flexível anelado com guia LH retardante chama (livre de halogéneos)
EN	Halogen-free, flame-retardant, ringed malleable tube with guide - JSRHF 40G
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Material: PC/ABS; Livre de halogéneo: Sim; Acabamento ignífugo: Sim; Resistência à flexão: Flexível; Com manga: Não; Classe de resistência à compressão: Leve (classe 2); Força de impacto: Médio (classe 3); Encastrado: Sim; Montagem em superfície: Não; Adequado para instalação em madeira: Sim; Parede oca: Sim; Adequado para instalação em betão: Não; Instalação de máquinas e sistemas: Sim; Adequado para instalação em subsuperfície (mesa): Não; Instalação ao ar livre: Não; Instalação subterrânea: Não; Temperatura de operação: -25 > 90° C; Revestimento interno de alta condução: Não; Cor: Cinzento; Número RAL: 7035
----	---

EN	Material: PC/ABS; Halogen free: Yes; Fire retardant version: Yes; Bending strength: Flexible; With sleeve: No; Compressive strength class: Light (Class 2); Impact strength: Medium (class 3); Flush mounted (plaster): Yes; Surface mounted: No; Suitable for installation on wood: Yes; Hollow wall: Yes; Suitable for concrete installation: No; Machine and systems installation: Yes; Suitable for subsurface installation (screed): No; Outdoor installation: No; Underground installation: No; Operation temperature: -25 > 90°C; High conducting inner coating: No; Colour: Grey; RAL-number: 7035
----	--

FR	Matériau: PC/ABS; Sans halogène: Oui; Finition ignifugée: Oui; Tenue à la flexion: Flexible; Avec manchon: Non; Classe de résistance à la compression: Léger (classe 2); Résistance aux chocs: Moyen (classe 3); Encastré: Oui; Apparent: Non; Sur bois: Oui; Paroi creuse: Oui; Installation sur du béton: Non; Installation de machines et d'équipements: Oui; Installation en sous-sol (chape de béton): Non; Installation extérieure: Non; Sol: Non; Température de fonctionnement: -25 > 90°C; Couche interne extrêmement glissante: Non; Couleur: Gris; Numéro RAL: 7035
----	--

IT	Materiale: PC/ABS; Senza alogeni: Sì; Esecuzione resistente alla fiamma: Sì; Comportamento alla piegatura: Flessibile; Con manicotto: No; #N/A: Leggero (classe 2, 320 N); Resistenza agli urti: Medio (classe 3, 750 N); #N/A: Sì; A parete: No; Su legno: Sì; Parete forata: Sì; Installazione in calcestruzzo: No; Macchine e installazione impianti: Sì; Adatto per installazione sotterranea (massetto): No; Installazione all'aperto: No; Terreno: No; Temperatura d'esercizio: -25 > 90°C; Strato interno ultra scorrevole: No; Colore: Grigio; Numero RAL: 7035
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

40x40x50000

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

50 (Mt.)

Mt.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

TUJSRLH40GCIR50



EAN13-PRODUTO

5601859008008



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

IK

Na

PT Cinza

EN Grey

ES Gris

FR Gris

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Temperatura

EN Temperature

ES Temperatura

FR Température

PT Diâmetro

EN Diameter

ES Diámetro

FR Diamètre

COD.

PT Código

EN Code

ES Código

FR Code

V0

PT Autoextinguível

EN Self extinguishable

ES Autoextinguible

FR Auto-extinguible

SKU's relacionados | Related SKU's

TUJSRLH40GCIR50

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **PP** Polipropileno

EN **PP** Polypropylene

ES **PP** Polipropileno

FR **PP** Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-25°C +90°C

TEMP-MIN

-25°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

7035

PT Cinza

EN Grey

ES Gris

FR Gris

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

CZ

GR

GR

GR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Cinza Claro

Light Grey

Gris Luminoso

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

50000

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

40

mm

ALTURA | HEIGHT

40

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Cinza

Available color variants:
Only available in Grey

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Gris

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Gris

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

ID Grupo

EG000002

Descrição Grupo

Tubos

ID Classe

EC001174

Tubo de plástico (instalação elétrica)

Características de Produto

Material: PC/ABS; Livre de halogéneo: Sim; Acabamento ignífugo: Sim; Resistência à flexão: Flexível; Com manga: Não; Classe de resistência à compressão: Leve (classe 2); Força de impacto: Médio (classe 3); Encastrado: Sim; Montagem em superfície: Não; Adequado para instalação em madeira: Sim; Parede oca: Sim; Adequado para instalação em betão: Não; Instalação de máquinas e sistemas: Sim; Adequado para instalação em subsuperfície (mesa): Não; Instalação ao ar livre: Não; Instalação subterrânea: Não; Temperatura de operação: -25 > 90°C; Revestimento interno de alta condução: Não; Cor: Cinzento; Número RAL: 7035

[illegible]

ID Groupe

EG000002

Description Groupe

Tubes d'installation et fourreaux

EC001174

Tube plastique (installation électrique)

Caractéristiques du produit

Matériau: PC/ABS; Sans halogène: Oui; Finition ignifugée: Oui; Tenue à la flexion: Flexible; Avec manchon: Non; Classe de résistance à la compression: Régère (classe 2); Résistance aux chocs: Moyen (classe 3); Encastré: Oui; Apparent: Non; Sur bois: Oui; Paroi creuse: Oui; Installation sur du béton: Non; Installation de machines et d'équipements: Oui; Installation en sous-sol (chape de béton): Non; Installation extérieure: Non; Sol: Non; Température de fonctionnement: -25 > 90°C; Couche interne extrêmement glissante: Non; Couleur: Gris; Numéro RAL: 7035

[illegible]

ID Gruppo

EG000002

Descrizione Gruppo

**Tubi/flessibili per
installazione e protezione
cavi**

ID Classe

EC001174

Tubo in plastica per impianti elettrici

Caratteristiche del prodotto

Materiale: PC/ABS; Senza alogeni:
Si; Esecuzione resistente alla
fiamma: **Si;** Comportamento alla
piegatura: **Flessibile;** Con
manicotto: **No;** #N/A: **Leggero**
(classe 2, 320 N); Resistenza agli
urti: **Medio** (classe 3, 750 N); #N/A:
Si; A parete: **No;** Su legno: **Si;**
Parete forata: **Si;** Installazione in
calcestruzzo: **No;** Macchine e
installazione impianti: **Si;** Adatto
per installazione sotterranea
(massetto): **No;** Installazione all'
aperto: **No;** Terreno: **No;**
Temperatura d'esercizio: **-25 > 90°**
C; Strato interno ultra scorrevole:
No; Colore: **Grigio;** Numero RAL:
7035

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2
JSRLH40G  g	PackIDRolo40 20 g	PackIDRolo40 20 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	50	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: JSRLH40G x 50 Un. > PackIDRolo40			(,00 x 50) + 20 = 20,00 g0,020 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	50	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDRolo40 x 50 Un. > PackIDRolo40			(20,00 x 50) + 20 = 1020 g1,02 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format
<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDRolo/PackID54NeutraCCCAMISA412.pdf>

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

880mm

880mm

270mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
ROLO

PACKING-UNIT-CODE
209088

VOLUME-CM3
209088

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF
<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDRolo/PackID54NeutraCCCAMISA412.pdf>

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

880mm

880mm

270mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
ROLO

PACKING-UNIT-CODE
209088

VOLUME-CM3
209088

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



JSRLH-G

Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. JSRLH40G

Dim. 40x40x50000mm

-25°C > 90°C


IP

IK

Qnt. 50



Tech. Data



5601859008008

PP

PT Tubo flexível anelado com guia LH retardante chama (livre de halogéneos)

EN Flame-retardant corrugated pliable conduit with steel wire (halogen free)

ES Tubo corrugado con guia libre de halógenos y retardante de chama

FR Tubo corrugado con guia libre de halógenos y retardante de chama

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 03:48:55

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

JSL

Material Eléctrico

JSRLH40G

Cinza Grey (RAL:7035)

www.jsl-online.com

JSRLH-G

40x40x50000mm

SKU TUJSRLH40GCI950

PT

Tubo flexível anelado com guia LH retardante chama (livre de halogéneos)

EN

Flame-retardant corrugated pliable conduit with steel wire (halogen free)

5

IP

IK

25

-25°C > 90°C

Qnt.

50

PP

2024/11/13 03:48:55

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

5601859008008

5601859008008

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1

ROLO

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

JSL

Material Eléctrico

50

Qnt.

JSRLH-G

25

PT

Tubo flexível anelado com guia LH retardante chama (livre de halogéneos)

EN

Flame-retardant corrugated pliable conduit with steel wire (halogen free)

ES

Tubo corrugado con guía libre de halógenos y retardante de chama

FR

Tubo corrugado con guía libre de halógenos y retardante de chama

IP

IK

25

-25°C > 90°C

90,8

190,8

REF

JSRLH40G

DIM.

40x40x50000mm

5601859008008

5601859008008

Cinza Grey (RAL:7035)

5601859008008

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE
As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS
The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ
Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD
Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



na ref de catálogo, JSRLH40G, um produ

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jssl-online.net
<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jssl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations




EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/13 03:48:55

Product data 360 Marketing Dep.