



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

VD20FLH

PT	Tubos Tubo de plástico (instalação elétrica)
EN	Installation pipes/cable protection tubes Plastic installation tube
FR	Tubes d'installation et fourreaux Tube plastique (installation électrique)
IT	Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi Tubo in plastica per impianti elettrici



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT Tubo rígido VD FLH (livre de halogéneos)

EN VD FHF - VD20FHF

FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT Material: PC/ABS; Livre de halogéneo: Sim; Acabamento ignífugo: Sim; Resistência à flexão: Rígido; Com manga: Não; Classe de resistência à compressão: Pesado (classe 4); Força de impacto: Pesado (classe 4); Encastrado: Não; Montagem em superfície: Sim; Adequado para instalação em madeira: Sim; Parede oca: Não; Adequado para instalação em betão: Sim; Instalação de máquinas e sistemas: Não; Adequado para instalação em subsuperfície (mesa): Não; Instalação ao ar livre: Sim; Instalação subterrânea: Não; Temperatura de operação: -25 > 90° C; Revestimento interno de alta condução: Não; Cor: Preto; Número RAL: 9004

EN Material: PC/ABS; Halogen free: Yes; Fire retardant version: Yes; Bending strength: Rigid; With sleeve: No; Compressive strength class: Heavy (class 4); Impact strength: Heavy (class 4); Flush mounted (plaster): No; Surface mounted: Yes; Suitable for installation on wood: Yes; Hollow wall: No; Suitable for concrete installation: Yes; Machine and systems installation: No; Suitable for subsurface installation (screed): No; Outdoor installation: Yes; Underground installation: No; Operation temperature: -25 > 90°C; High conducting inner coating: No; Colour: Black; RAL-number: 9004

FR Matériau: PC/ABS; Sans halogène: Oui; Finition ignifugée: Oui; Tenue à la flexion: Rigide; Avec manchon: Non; Classe de résistance à la compression: Lourd (classe 4); Résistance aux chocs: Lourd (classe 4); Encastré: Non; Apparent: Oui; Sur bois: Oui; Paroi creuse: Non; Installation sur du béton: Oui; Installation de machines et d'équipements: Non; Installation en sous-sol (chape de béton): Non; Installation extérieure: Oui; Sol: Non; Température de fonctionnement: -25 > 90°C; Couche interne extrêmement glissante: Non; Couleur: Noir; Numéro RAL: 9004

IT Materiale: PC/ABS; Senza alogeni: Si; Esecuzione resistente alla fiamma: Si; Comportamento alla piegatura: Rigido; Con manicotto: No; #N/A: Pesante (classe 4, 1250 N); Resistenza agli urti: Pesante (classe 4, 1250 N); #N/A: No; A parete: Si; Su legno: Si; Parete forata: No; Installazione in calcestruzzo: Si; Macchine e installazione impianti: No; Adatto per installazione sotterranea (massetto): No; Installazione all'aperto: Si; Terreno: No; Temperatura d'esercizio: -25 > 90°C; Strato interno ultra scorrevole: No; Colore: Nero; Numero RAL: 9004

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

20x20x3000

mm

Peso | Weight | Poids

330,00

g

QTMIN

111 (Mt.)

Mt.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº Non available | Não disponível

ISSUED Non available | Não disponível.

VAL.TILL Non available | Não disponível.

NORMS Non available | Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

TUVD200PRA111FLH



EAN13-PRODUTO

5601859005281



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

IK

Na

PT Preto

EN Black

ES Negro

FR Noir

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Temperatura

EN Temperature

ES Temperatura

FR Température

PT Diâmetro

EN Diameter

ES Diámetro

FR Diamètre

COD.

PT Código

EN Code

ES Código

FR Code

PT Autoextinguível

EN Self extinguishable

ES Autoextinguible

FR Auto-extinguible

SKU's relacionados | Related SKU's

TUVD200CIA111FLH, TUVD200PRA111FLH

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **ABS** Acrilonitrila butadieno estireno

EN **ABS** Acrylonitrile butadiene styrene

ES **ABS** Acrilonitrilo butadieno estireno

FR **ABS** Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-25°C +90°C

TEMP-MIN

-25°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

9004

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

COLOR-HEXA

#2b2b2c

PT Preto

EN Black

ES Negro

FR Noir

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

PR

BL

NE

NO

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Preto Sinal

Signal Black

Negro señales

Noir de sécurité

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

3000

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

20

mm

ALTURA | HEIGHT

20

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:

Cinza, Preto

Available color variants:

Grey, Black

Variantes de color disponibles:

Gris, Negro

Variantes couleurs disp.:

Gris, Noir

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 16:38:03

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000002

Descrição Grupo

Tubos

EC001174

Tubo de plástico (instalação elétrica)

Características de Produto

Material: PC/ABS; Livre de halogêneo: Sim; Acabamento ignífugo: Sim; Resistência à flexão: Rígido; Com manga: Não; Classe de resistência à compressão: Pesado (classe 4); Força de impacto: Pesado (classe 4); Encastrado: Não; Montagem em superfície: Sim; Adequado para instalação em madeira: Sim; Parede oca: Não; Adequado para instalação em betão: Sim; Instalação de máquinas e sistemas: Não; Adequado para instalação em subsuperfície (mesa): Não; Instalação ao ar livre: Sim; Instalação subterrânea: Não; Temperatura de operação: -25 > 90°C; Revestimento interno de alta condução: Não; Cor: Preto; Número RAL: 9004

[illegible]

ID Groupe

EG000002

Description Groupe

Tubes d'installation et fourreaux

EC001174

Tube plastique (installation électrique)

Caractéristiques du produit

Matériau: PC/ABS; Sans halogène:
Oui; Finition ignifugée: Oui; Tenue
à la flexion: Rigide; Avec
manchon: Non; Classe de
résistance à la compression:
Lourd (classe 4); Résistance aux
chocs: Lourd (classe 4); Encastré:
Non; Apparent: Oui; Sur bois: Oui;
Paroi creuse: Non; Installation sur
du béton: Oui; Installation de
machines et d'équipements: Non;
Installation en sous-sol (chape de
béton): Non; Installation
extérieure: Oui; Sol: Non;
Température de fonctionnement:
-25 > 90°C; Couche interne
extrêmement glissante: Non;
Couleur: Noir; Numéro RAL: 9004

[illegible]

ID Gruppo

EG000002

Descrizione Gruppo

**Tubi/flessibili per
installazione e protezione
cavi**

ID Classe

EC001174



Tubo in plastica per impianti elettrici

Caratteristiche del prodotto


Materiale: PC/ABS; **Senza alogeni:** Sì; **Esecuzione resistente alla fiamma:** Sì; **Comportamento alla piegatura:** Rigido; **Con manicotto:** No; **#N/A:** Pesante (classe 4, 1250 N); **Resistenza agli urti:** Pesante (classe 4, 1250 N); **#N/A:** No; **A parete:** Sì; **Su legno:** Sì; **Parete forata:** No; **Installazione in calcestruzzo:** Sì; **Macchine e installazione impianti:** No; **Adatto per installazione sotterranea (massetto):** No; **Installazione all'aperto:** Sì; **Terreno:** No; **Temperatura d'esercizio:** -25 > 90° C; **Strato interno ultra scorrevole:** No; **Colore:** Nero; **Numero RAL:** 9004


[illegible]


NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT


PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2
VD20FLH  330,00 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	PackIDAtado20  50 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteTU20  44000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	37	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: VD20FLH x 37 Un. > PackIDAtado20			(330,00 x 37) + 50 = 12260,00 g12,260 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	111	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDAtado20 x 111 Un. > PackIDPaleteTU20			(12260,00 x 111) + 44000 = 404860 g1404,86 kg

Embalagem Primária		Download em .pdf do plano da caixa primária		Descargar en .pdf el plan de la caja primaria	
Primary Package		Download primary box plan in pdf format		Télécharger plan emballage Secondaire en PDF	
Caja Primaria					
Emballage Primaire					
LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM		WIDTH-LARGURA-MM		HEIGHT-ALTURA-MM	
					
 3000mm		 138mm		 125mm	
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.		REF CAIXA		ETIQUETA-ASSOCIADA	
ATADO		PACKING-UNIT-CODE		VOLUME-CM3	
		51750		EtiquetaID1	
					

Embalagem Secundária	Download em PDF do plano da Caixa Secundária		Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária	
Secondary Package	Download Secondary Box planification in PDF		Télécharger plan emballage Secondaire en PDF	
Caja Secundaria				
Emballage Secondaire				
LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM		WIDTH-LARGURA-MM		HEIGHT-ALTURA-MM
	 3000mm	 1200mm	 2000mm	
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA
			7200000	

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

	EtiquetaID1 (120 x 80)																	ETIQUETA-ASSOCIADA																	
ID1																																			
	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120										
5,3																																			
10,6																																			
15,9																																			
21,2																																			
26,5																																			
31,8																																			
37,1																																			
42,4																																			
47,7																																			
53																																			
58,3																																			

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

JSL

Material Eléctrico

VD20FLH

Preto Black (RAL:9004)

www.jsl-online.com

20x20x3000mm

SKU TUV200PRA111FLH

PT

Tubo rígido VD FLH (livre de halogéneos)

EN

FLH VD rigid conduit (halogen free)

-25°C > 90°C

Qnt.

111

2024/11/14 16:39:21

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

5601859005281

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1

ATADO

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

JSL

Material Eléctrico

111

Qnt.

-25°C > 90°C

Tec. Data

QR Code

IP

IK

90,8

PT

Tubo rígido VD FLH (livre de halogéneos)

EN

FLH VD rigid conduit (halogen free)

ES

Tubo rígido VD FLH

FR

Tubo rígido VD FLH

REF

VD20FLH

DIM.

20x20x3000mm

5601859005281

Preto Black (RAL:9004)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com



JSL, um produto JSL pertencente à família

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/14 16:39:31

Product data 360 Marketing Dep.