



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

CE445C

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte d'appareillage encastré
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) Scatole derivazione incasso per montaggio a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa de encastrar de 4 módulos 45x45 - Completa
EN	Flush-mounted distribution enclosure Junction box (plasterboard and plasterboard) - Flush-mounted distribution enclosure Junction box 4 modules 45x45
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Quadrado; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Duplo; Fornecido com anel giratório: Sim; Conectável: Não; Equipado com: Barra perfilada; Diâmetro: 0mm; Comprimento: 135mm; Largura: 55mm; Profundidade: 134mm; Profundidade interior: 50mm; Para o número de acessórios: 4; Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desaperter; Com parafusos: Sim; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Para o diâmetro do cabo: 6mm; Travamento do tubo: Sim; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Sim; Número de entradas: 16; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Amarelo; Grau de proteção (IP): IPX4; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Tampa cega; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Não; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Não; Aplicação especial: Nenhum
EN	Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Square; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Double; Provided with revolving ring: Yes; Can be coupled: No; Equipped with: Support rail; Diameter: 0mm; Length: 135mm; Width: 55mm; Depth: 134mm; Internal depth: 50mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 4; Fixation des appareils: Visser ou déployer; Avec vis: Oui; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveau: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Pour diamètre de câble: 6mm; Verrouillage de tube: Oui; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Oui; Nombre d'entrées: 16; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Jaune; Classe de protection (IP): IPX4; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Couvercle borgne; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Non; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Non; Application spéciale: Sans
FR	Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Double; Équipé d'une couronne rotative: Oui; À coupler: Non; Garnissage: Barre profilée; Diamètre: 0mm; Longueur: 135mm; Largeur: 55mm; Profondeur: 134mm; Profondeur intérieure: 50mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 4; Fixation des appareils: Visser ou déployer; Avec vis: Oui; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveau: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Pour diamètre de câble: 6mm; Verrouillage de tube: Oui; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Oui; Nombre d'entrées: 16; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Jaune; Classe de protection (IP): IPX4; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Couvercle borgne; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Non; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Non; Application spéciale: Sans
IT	Tipo di montaggio: Incassato; Forma: Quadrato; Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi; Tipologia: Doppio; Equipaggiato di anello girevole: Sì; Accoppiabile: No; Attrezzatura: Guida portante; Diametro: 0mm; Lunghezza: 135mm; Larghezza: 55mm; Profondità: 134mm; Profondità interna: 50mm; Per numero di inserti apparecchi: 4; Fissaggio degli apparecchi: Avvitare o allargare; Con viti: Sì; Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì; Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No; Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No; Passaggio scatola tramite membrana graduata: No; Per diametro del tubo: 20/25 mm; Per diametro cavo: 6mm; Bloccaggio del tubo: Sì; Passaggio tubo opzionale: No; Inserimento dal retro: Sì; Numero di ingressi: 16; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Giallo; Grado di protezione (IP): IPX4; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Coperchio a diaframma cieco; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Piombabile: No; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Ermetico al vento: No; Morsetto fissato in posizione: No; Fissaggio del gancio portalampada: No; Raccordo: Altro; #N/A: No; Applicazione speciale: Senza

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

55x135x134	mm
Peso Weight Poids	
181,63	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

PTCE445CAMC01



EAN13-PRODUTO

5601859003577



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

4x

IK

07

PT

Branco Amarelo

EN

White Yellow

ES

Blanco Amarillo

FR

Blanc Jaune

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Para cabos e tubos

EN

For cables and conduits

ES

Para cables y tubos

FR

Pour les câbles et les conduits

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

PTCE445CAMC01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

ABS

Acrilonitrila butadieno estireno

EN

ABS

Acrylonitrile butadiene styrene

ES

ABS

Acrilonitrilo butadieno estireno

FR

ABS

Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +90°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

1016

PT

Amarelo

Código Cor

AM

Similar a

Amarelo Enxofre

EN

Yellow

Code Color

YE

Similar to

Sulfur Yellow

ES

Amarillo

Código Color

AM

Similaire à

Amarillo azufre

FR

Jaune

Code Couleur

JA

Similaire à

Jaune Soufre

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-1016-sulfur-yellow>

COLOR-HEXA

#f1dd38

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

134

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

55

mm

ALTURA | HEIGHT

135

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Amarelo

Available color variants:
Only available in Yellow

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Amarillo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Jaune

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível		Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available		Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000048

Descrição Grupo

Dispositivos de ligação

ID Classe

EC002601

Descrição Classe

Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto

Características de Produto

Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Quadrado; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Duplo; Fornecido com anel giratório: Sim; Conectável: Não; Equipado com: Barra perfilada; Diâmetro: 0mm; Comprimento: 135mm; Largura: 55mm; Profundidade: 134mm; Profundidade interior: 50mm; Para o número de acessórios: 4; Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar; Com parafusos: Sim; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Para o diâmetro do cabo: 6mm; Travamento do tubo: Sim; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Sim; Número de entradas: 16; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Amarelo; Grau de proteção (IP): IPX4; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Tampa cega; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Não; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Não; Aplicação especial: Nenhum

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000003	Método de montagem	Montagem embutida (gesso)		
EF000051	Forma	Quadrado		
EF000767	Tipo de construção	Caixa de conexão do dispositivo		
EF000010	Modelo	Duplo		
EF009204	Fornecido com anel giratório	Sim		
EF001229	Conectável	Não		
EF000557	Equipado com	Barra perfilada		
EF000551	Diâmetro	0	mm	Milímetros
EF001438	Comprimento	135	mm	Milímetros
EF000008	Largura	55	mm	Milímetros
EF005457	Profundidade	134	mm	Milímetros
EF001131	Profundidade interior	50	mm	Milímetros
EF004702	Para o número de acessórios	4		
EF004508	Montagem de equipamentos de comutação	Apertar ou desapertar		
EF005066	Com parafusos	Sim		
EF009763	Passagem da caixa pela abertura	Sim		
EF009206	Passagem da caixa por membrana de vedação	Não		
EF009207	Passagem da carcaça pelo bico	Não		
EF009208	Passagem da caixa por membrana passo a passo	Não		
EF005496	Para o diâmetro do tubo	20/25 mm		
EF005466	Para o diâmetro do cabo	6	mm	Milímetros
EF005657	Travamento do tubo	Sim		
EF009209	Bloqueio de tubulação opcional	Não		
EF005604	Entrada pela parte de trás	Sim		
EF003593	Número de entradas	16		
EF002169	Material	Plástico		
EF000025	Livre de halogéneo	Sim		
EF000139	Tipo de acabamento	Sem tratamento		
EF000007	Cor	Amarelo		
EF005474	Grau de proteção (IP)	IPX4		
EF011959	Grau de proteção (NEMA)	Outro		
EF009212	Tipo de tampa	Tampa cega		
EF011401	Tampa transparente	Não		
EF004586	Acessório da tampa	Trancado		
EF001454	Selável	Não		
EF001613	Integridade do circuito	Nenhum		
EF005032	Com tampa/fecho	Não		
EF005430	À prova de vento	Não		
EF007889	Posição da braçadeira fixa	Não		
EF004902	Montagem ao gancho da luminária	Não		
EF008076	Bocal	Outro		
EF005060	Com buchas de parafuso	Não		
EF006205	Aplicação especial	Nenhum		

Group ID

EG000048

Group Description

Connection devices

Class ID

EC002601

Class Description

Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Product Features

Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Square; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Double; Provided with revolving ring: Yes; Can be coupled: No; Equipped with: Support rail; Diameter: 0mm; Length: 135mm; Width: 55mm; Depth: 134mm; Internal depth: 50mm; For number of electric fittings: 4; Mounting switching equipment: Screw or spread out; With screws: Yes; Housing feed-through by break-out opening: Yes; Housing feed-through by seal membrane: No; Housing feed-through by nozzle: No; Housing feed-through by step membrane: No; For tube diameter: 20/25 mm; Suitable for cable diameter: 6mm; Pipe locking: Yes; Pipe locking optional: No; Inlet from the rear: Yes; Number of inlets: 16; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Yellow; Degree of protection (IP): IPX4; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Blind cover; Transparent cover: No; Cover attachment: Snapped on; Sealable: No; Circuit integrity: None; With screening: No; Wind proof: No; Clamp position fixed: No; Luminaire hook mounting: No; Nozzle: Other; With nail lugs: No; Special application: None

FEATURE ID	FEATURE DESCRIPTION	FEATURE ATTRIBUTE	UNIT	UNIT DESCRIPTION
EF000003	Mounting method	Flush mounted (plaster)		
EF000051	Shape	Square		
EF000767	Construction type	Device connection box (round/square)		
EF000010	Model	Double		
EF009204	Provided with revolving ring	Yes		
EF001229	Can be coupled	No		
EF000557	Equipped with	Support rail		
EF000551	Diameter	0	mm	Millimeter
EF001438	Length	135	mm	Millimeter
EF000008	Width	55	mm	Millimeter
EF005457	Depth	134	mm	Millimeter
EF001131	Internal depth	50	mm	Millimeter
EF004702	For number of electric fittings	4		
EF004508	Mounting switching equipment	Screw or spread out		
EF005066	With screws	Yes		
EF009763	Housing feed-through by break-out opening	Yes		
EF009206	Housing feed-through by seal membrane	No		
EF009207	Housing feed-through by nozzle	No		
EF009208	Housing feed-through by step membrane	No		
EF005496	For tube diameter	20/25 mm		
EF005466	Suitable for cable diameter	6	mm	Millimeter
EF005657	Pipe locking	Yes		
EF009209	Pipe locking optional	No		
EF005604	Inlet from the rear	Yes		
EF003593	Number of inlets	16		
EF002169	Material	Plastic		
EF000025	Halogen free	Yes		
EF000139	Surface protection	Untreated		
EF000007	Colour	Yellow		
EF005474	Degree of protection (IP)	IPX4		
EF011959	Degree of protection (NEMA)	Other		
EF009212	Cover model	Blind cover		
EF011401	Transparent cover	No		
EF004586	Cover attachment	Snapped on		
EF001454	Sealable	No		
EF001613	Circuit integrity	None		
EF005032	With screening	No		
EF005430	Wind proof	No		
EF007889	Clamp position fixed	No		
EF004902	Luminaire hook mounting	No		
EF008076	Nozzle	Other		
EF005060	With nail lugs	No		
EF006205	Special application	None		

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002601

Description Classe

Boîte d'appareillage encastré

Caractéristiques du produit

Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Double; Équipé d'une couronne rotative: Oui; À coupler: Non; Garnissage: Barre profilée; Diamètre: 0mm; Longueur: 135mm; Largeur: 55mm; Profondeur: 134mm; Profondeur intérieure: 50mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 4; Fixation des appareils: Visser ou déployer; Avec vis: Oui; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Pour diamètre de câble: 6mm; Verrouillage de tube: Oui; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Oui; Nombre d'entrées: 16; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Jaune; Classe de protection (IP): IPX4; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Couvercle borgne; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Non; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Non; Application spéciale: Sans

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000003	Type de montage	Encastré		
EF000051	Forme	Carré		
EF000767	Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils		
EF000010	Modèle	Double		
EF009204	Équipé d'une couronne rotative	Oui		
EF001229	À coupler	Non		
EF000557	Garnissage	Barre profilée		
EF000551	Diamètre	0	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	135	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	55	mm	Millimètre
EF005457	Profondeur	134	mm	Millimètre
EF001131	Profondeur intérieure	50	mm	Millimètre
EF004702	Pour le nombre d'inserts d'appareil	4		
EF004508	Fixation des appareils	Visser ou déployer		
EF005066	Avec vis	Oui		
EF009763	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui		
EF009206	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non		
EF009207	Traversée de boîtier par une tubulure	Non		
EF009208	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non		
EF005496	Pour diamètre du tube	20/25 mm		
EF005466	Pour diamètre de câble	6	mm	Millimètre
EF005657	Verrouillage de tube	Oui		
EF009209	Verrouillage de tube en option	Non		
EF005604	Entrée de l'arrière	Oui		
EF003593	Nombre d'entrées	16		
EF002169	Matériau	Plastique		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Jaune		
EF005474	Classe de protection (IP)	IPX4		
EF011959	Classe de protection (NEMA)	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Couvercle borgne		
EF011401	Couvercle transparent	Non		
EF004586	Fixation du couvercle	Encliqueté		
EF001454	Plombable	Non		
EF001613	Maintien de fonction	Sans		
EF005032	Avec blindage	Non		
EF005430	Coupe-vent	Non		
EF007889	Borne, position fixe	Non		
EF004902	Fixation au crochet de luminaire	Non		
EF008076	Tubulure	Autre		
EF005060	Avec languettes à clou	Non		
EF006205	Application spéciale	Sans		

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

Materiale di connessione
(elettrotecnico)

ID Classe

EC002601

Descrizione Classe

Scatole derivazione incasso
per montaggio a parete

Caratteristiche del prodotto


Tipo di montaggio: Incassato;
Forma: Quadrato; Tipologia
costruttiva: Cassetta/scatola di
giunzione per apparecchi;
Tipologia: Doppio; Equipaggiato
di anello girevole: Sì;
Accoppiabile: No; Attrezzatura:
Guida portante; Diametro: 0mm;
Lunghezza: 135mm; Larghezza:
55mm; Profondità: 134mm;
Profondità interna: 50mm; Per
numero di inserti apparecchi: 4;
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare o allargare; Con viti: Sì;
Passaggio scatola tramite foro
sfondabile: Sì; Passaggio scatola
tramite membrana di tenuta: No;
Passaggio scatola tramite
raccordi per tubo: No; Passaggio
scatola tramite membrana
graduata: No; Per diametro del
tubo: 20/25 mm; Per diametro
cavo: 6mm; Bloccaggio del tubo:
Sì; Bloccaggio tubo opzionale: No;
Inserimento dal retro: Sì; Numero
di ingressi: 16; Materiale: Plastica;
Senza alogeni: Sì; Protezione della
superficie: Non trattato; Colore:
Giallo; Grado di protezione (IP):
IPX4; Tipo di protezione (NEMA):
Altro; Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco;
Coperchio trasparente: No;
Fissaggio del coperchio: Da
fissare a scatto; Piombabile: No;
Integrità del circuito: Senza; Con
schermatura: No; Ermetico al
vento: No; Morsetto fissato in
posizione: No; Fissaggio del
gancio portalampada: No;
Raccordo: Altro; #N/A: No;
Applicazione speciale: Senza

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000003	Tipo di montaggio	Incassato		
EF000051	Forma	Quadrato		
EF000767	Tipologia costruttiva	Cassetta/scatola di giunzione		
EF000010	Tipologia	Doppio		
EF009204	Equipaggiato di anello girevole	Sì		
EF001229	Accoppiabile	No		
EF000557	Attrezzatura	Guida portante		
EF000551	Diametro	0	mm	Millimetro
EF001438	Lunghezza	135	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	55	mm	Millimetro
EF005457	Profondità	134	mm	Millimetro
EF001131	Profondità interna	50	mm	Millimetro
EF004702	Per numero di inserti apparecchi	4		
EF004508	Fissaggio degli apparecchi	Avvitare o allargare		
EF005066	Con viti	Sì		
EF009763	Passaggio scatola tramite foro sfondabile	Sì		
EF009206	Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No		
EF009207	Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No		
EF009208	Passaggio scatola tramite membrana graduata	No		
EF005496	Per diametro del tubo	20/25 mm		
EF005466	Per diametro cavo	6	mm	Millimetro
EF005657	Bloccaggio del tubo	Sì		
EF009209	Bloccaggio tubo opzionale	No		
EF005604	Inserimento dal retro	Sì		
EF003593	Numero di ingressi	16		
EF002169	Materiale	Plastica		
EF000025	Senza alogeni	Sì		
EF000139	Protezione della superficie	Non trattato		
EF000007	Colore	Giallo		
EF005474	Grado di protezione (IP)	IPX4		
EF011959	Tipo di protezione (NEMA)	Altro		
EF009212	Esecuzione coperchio	Coperchio a diaframma cieco		
EF011401	Coperchio trasparente	No		
EF004586	Fissaggio del coperchio	Da fissare a scatto		
EF001454	Piombabile	No		
EF001613	Integrità del circuito	Senza		
EF005032	Con schermatura	No		
EF005430	Ermetico al vento	No		
EF007889	Morsetto fissato in posizione	No		
EF004902	Fissaggio del gancio portalampada	No		
EF008076	Raccordo	Altro		
EF005060	#N/A	No		
EF006205	Applicazione speciale	Senza		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT CE445C  181,63 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1 PackID13  105 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2 PackID48  821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3 PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide
---	--	---	--

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet				
	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
Ref: CE445C x 1 Un. > PackID13				(181,63 x 1) + 105 =	286,63 g0,287 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet				
	QT	30	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
PackID13 x 30 Un. > PackID48				(286,63 x 30) + 821 =	9420 g9,42 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet				
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX				(9420 x 12) + 12000 =	125040 g125,04 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID13/PackID13_JSL_CCXCHAO4PR.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 265mm

 150mm

 60mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCXCHÃO4PR

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
2385

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5

**JSL**
Material Eléctrico


IZI
Amarelo Yellow (RAL:1016)

Ref. **CE445C**
Dim. **55x135x134mm**
-5°C > 90°C

IP 4x
IK 07

Qnt. **1**


Tech. Data


ABS

5601859003577

PT Caixa de encastrar de 4 módulos 45x45 - Completa
EN Recessed enclosure for 4 45x45 modules - Completa
ES Caja de empotrar 4 módulos 45x45 - Completa
FR Caja de empotrar 4 módulos 45x45 - Completa

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67
Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH

50 YEARS

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 19:33:32

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

CE445C

Amarelo Yellow (RAL: 1016)

IZI

www.jsl-online.com

55x135x134mm

SKU PTCE445CAMC01

PTCaixa de encastrar de 4 módulos 45x45 - Completa

ENRecessed enclosure for 4 45x45 modules - Completa

IP

IK

RoHS

REACH

-5°C > 90°C

Qnt.

1

2024/11/08 19:33:32

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

5601859003577

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCXCHÃO4PR

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm5101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

-5°C > 90°C

Tec. Data



IP

IK

RoHS

REACH

4x 07 90,8

PT

EN

ES

FR

Caixa de encastrar de 4 módulos 45x45 - Completa

Recessed enclosure for 4 45x45 modules - Completa

Caja de empotrar 4 módulos 45x45 - Completa

Caja de empotrar 4 módulos 45x45 - Completa

REF

CE445C

DIM.

55x135x134mm



5601859003577

Amarelo Yellow (RAL:1016)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 19:33:32

Product data 360 Marketing Dep.



45 com a ref de catálogo, CE445C, um p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 19:33:32

Product data 360 Marketing Dep.