



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

679363/8

PT	Tomadas industriuais/especiais Ficha CEE
EN	Industrial socket/plug applications CEE plug
FR	Prises industrielles et spéciales Fiche CEE
IT	Connettori industriali e speciali Spina CEE mobile (IEC 60309)



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Ficha IP67 de 63 amp e com 250 volt - Para cabos 16 - 30 (Ømm2)
EN	Industrial Plug IP67 63 Ampere - Single Phase
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Intensidade da corrente IEC: 63A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 63A; Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Azul; Número RAL: 5015; Inversor de fase: Não; Grau de proteção (IP): IP67; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Entrada de Cabo: Outro; Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito; Material: Plástico; Modelo militar: Não
EN	IEC-amperage: 63A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 63A; Voltage acc. EN 60309-2: Other; Clock hour position: 6h; Identification colour: Blue; RAL-number: 5015; Phase inverter: No; Degree of protection (IP): IP67; Connection system: Screw less terminal; Cable entry: Other; Angle of plug: Straight; Material: Plastic; Military model: No

FR	Intensité de courant IEC: 63A; Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée): 63A; Tension selon EN 60309-2: Autre; Position de l'heure: 6h; Couleur caractéristique: Bleu; Numéro RAL: 5015; Inverseur de phase: Non; Classe de protection (IP): IP67; Technique de raccordement: Borne sans vis; Entrée de câble: Autre; Direction d'enfichage: Droit; Matériau: Plastique; Finition militaire: Non
----	---

IT	Intensità di corrente IEC: 63A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 63A; Tensione secondo EN 60309-2: Altro; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Blu; Numero RAL: 5015; Convertitore di fase: No; Grado di protezione (IP): IP67; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Ingresso del cavo: Altro; Direzione di innesto: Diritto; Materiale: Plastica; Esecuzione militare: No
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
543,80	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	INTERTEK_1618475
ISSUED	2016/10/21
VAL.TILL	2020/11/10
NORMS	EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2010



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

FI36380AZS01



EAN13-PRODUTO

5601859670427



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP67

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

IKNa

PT

EN

ES

FR

Temperatura

Temperature

Temperatura

Température

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

FI36380AZS01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PA

PT

EN

ES

FR

PA

PA

PA

PA

Nylon ou poliamida

Nylon or polyamide

Nailon o poliamida

Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

HF

HF

HF

HF

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +80°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

80°C

RAL

5015

PT

EN

ES

FR

Azul

Blue

Azul

Bleu

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

AZ

BL

AZ

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Azul Céu

Sky Blue

Azul Celeste

Bleu Ciel

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-5015-sky-blue>

COLOR-HEXA

#007cb0

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Azul

Available color variants:
Only available in Blue

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Azul

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Bleu

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 18:56:44

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000014

Descrição Grupo

Tomadas industriais/especiais

EC000140

Ficha CEE

Características de Produto

Intensidade da corrente IEC: 63A;
Intensidade da corrente conforme
UL/CSA (para versão UL): 63A;
Tensão de acordo com EN 60309-
2: Outro; Posição da hora do
relógio: 6h; Cor de identificação:
Azul; Número RAL: 5015; Inversor
de fase: Não; Grau de proteção
(IP): IP67; Sistema de conexão:
Terminal sem parafusos; Entrada
de Cabo: Outro; Angulo da ficha
(Direção de inserção): Direito;
Material: Plástico; Modelo militar:
Não

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
679363/8 	PackIDchina1	PackIDchina1	PackIDPaleteCX 
 543,80 g	 Variável g	 Variável g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 679363/8 x 1 Un. > PackIDchina1			(543,80 x 1) + Variável = #VALUE! g #VALUE! kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	Variável	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDchina1 x Variável Un. > PackIDchina1			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 >	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
Caixas China

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
Variável

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
Caixas China

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
Variável

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



Ref.679363/8


Dim.mm

-5°C > 80°C

Qnt.1



Tech. Data



PA

5601859670427



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial
Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



Caixas China

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 18:56:44

Product data 360 Marketing Dep.



79363/8, um produto JSL pertencente à

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 18:56:44

Product data 360 Marketing Dep.