



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

679463/5

PT	Tomadas industriuais/especiais Tomada de corrente CEE montada em painel
EN	Industrial socket/plug applications Panel-mounted CEE socket outlet
FR	Prises industrielles et spéciales Prise à rapporter CEE
IT	Connettori industriali e speciali Presa da pannello / incasso CEE (IEC 60309)



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Tomada Interior IP67 de 63 amp e com 415 volt
EN	Indoor Industrial IP67 63 Ampere Socket - Three-Phase
FR	

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

2 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	INTERTEK_1618479
ISSUED	2016/10/21
VAL.TILL	2020/11/10
NORMS	EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2010



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Intensidade da corrente IEC: 32A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 32A; Tensão de acordo com EN 60309-2: 400-440 V (50 + 60 Hz) vermelho; Tensão nominal: 400V; Frequência nominal: 50Hz; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Vermelho; Número RAL: 3001; Grau de proteção (IP): IP67; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Ângulo da ficha (Direção de inserção): Direito; Entrada de Cabo: Outro; Material: Plástico; Modelo militar: Não; Tamanho do flange horizontal: 80mm
----	---

EN	IEC-amperage: 32A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 32A; Voltage acc. EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) red; Rated voltage: 400V; Rated frequency: 50Hz; Clock hour position: 6h; Identification colour: Red; RAL-number: 3001; Degree of protection (IP): IP67; Connection system: Screw less terminal; Angle of plug: Straight; Cable entry: Other; Material: Plastic; Military model: No; Flange size horizontal: 80mm
----	--

FR	Intensité de courant IEC: 32A; Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée): 32A; Tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge; Tension assignée: 400V; Fréquence assignée: 50Hz; Position de l'heure: 6h; Couleur caractéristique: Rouge; Numéro RAL: 3001; Classe de protection (IP): IP67; Technique de raccordement: Borne sans vis; Direction d'enfichage: Droit; Entrée de câble: Autre; Matériau: Plastique; Finition militaire: Non; Dimension de bride, horizontale: 80mm
----	---

IT	Intensità di corrente IEC: 32A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 32A; Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso; Tensione nominale: 400V; Frequenza nominale: 50Hz; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Rosso; Numero RAL: 3001; Grado di protezione (IP): IP67; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Direzione di innesto: Diritto; Ingresso del cavo: Altro; Materiale: Plastica; Esecuzione militare: No; Dimensione della flangia orizzontale: 80mm
----	---

SKU | PHC

FI46350ENS01



EAN13-PRODUTO

5601859670434



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

67

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

IK

Na

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Vermelho

EN

Red

ES

Rojo

FR

Rouge

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

FI46350ENS01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PA

PT

PA

Nylon ou poliamida

EN

PA

Nylon or polyamide

ES

PA

Nailon o poliamida

FR

PA

Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Si

HF

Sans halogène

Oui

HF

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +80°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

80°C

RAL

3001

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-3001-signal-red>

COLOR-HEXA

#9b2423

PT

Encarnado

Código Cor

EN

Similar a

Encarnado Sinal

EN

Red

Code Color

RE

Similar to

Signal Red

ES

Rojo

Código Color

RO

Similaire à

Rojo Señales

FR

Rouge

Code Couleur

RO

Similaire à

Rouge de Sécurité

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Encarnado

Available color variants:
Only available in Red

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Rojo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Rouge

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:43:40

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000014

Descrição Grupo

Tomadas industriais/especiais

EC001317

**Tomada de corrente CEE
montada em painel**

Características de Produto

Intensidade da corrente IEC: 32A;
Intensidade da corrente conforme
UL/CSA (para versão UL): 32A;
Tensão de acordo com EN 60309-
2: 400-440 V (50 + 60 Hz)
vermelho; Tensão nominal: 400V;
Frequência nominal: 50Hz;
Posição da hora do relógio: 6h;
Cor de identificação: Vermelho;
Número RAL: 3001; Grau de
proteção (IP): IP67; Sistema de
conexão: Terminal sem parafusos;
Ângulo da ficha (Direção de
inserção): Direito; Entrada de
Cabo: Outro; Material: Plástico;
Modelo militar: Não; Tamanho do
flange horizontal: 80mm

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
679463/5 	PackIDchina1	PackIDchina1	PackIDPaleteCX 
 g	 Variável g	 Variável g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	2	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 679463/5 x 2 Un. > PackIDchina1			(,00 x 2) + Variável = #VALUE! g #VALUE! kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	Variável	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDchina1 x Variável Un. > PackIDchina1			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 >	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nível Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

Variávelmm

Variávelmm

Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
Caixas China

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
Variável

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

Variávelmm

Variávelmm

Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
Caixas China

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
Variável

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



www.jsl-online.com


Ref. 679463/5

Dim. mm

-5°C > 80°C

IP 67

IK



PT Tomada Interior IP67 de 63 amp e com 415 volt

EN IP67 indoor socket 63 amp with 415 volt

ES Bases de empotrar IP67 63 amp

FR Bases de empotrar IP67 63 amp

Qnt. 2



Tech. Data



PA

5601859670434



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal



Caixas China

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:43:40

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

679463/5

Encarnado Red (RAL: 3001)

SKU FI46350ENS01

Tomada Interior IP67 de 63 amp e com 415 volt

IP67 indoor socket 63 amp with 415 volt

PA

67

2024/11/09 20:43:40

Qnt. 2

5601859670434

5601859670434

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

Caixas China

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

2

Qnt.

IP67

-5°C > 80°C

Tec. Data

IP

IK

PA

67

90,8

PT

EN

ES

FR

Tomada Interior IP67 de 63 amp e com 415 volt

IP67 indoor socket 63 amp with 415 volt

Bases de empotrar IP67 63 amp

Bases de empotrar IP67 63 amp

REF

679463/5

DIM.

mm

5601859670434

5601859670434

Encarnado Red (RAL:3001)

www.jsl-online.com

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:43:40

Product data 360 Marketing Dep.



o, 679463/5, um produto JSL pertencent

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:43:40

Product data 360 Marketing Dep.