



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

679463/7

PT	Tomadas industriuais/especiais Conector CEE
EN	Industrial socket/plug applications CEE coupling
FR	Prises industrielles et spéciales Connecteur CEE
IT	Connettori industriali e speciali Presa volante CEE (IEC 60309)



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Tomada Móvel IP67 de 63 amp e com 380/415 volt - Para cabos 16 - 30 (Ømm2)
EN	Industrial IP67 mobile socket for 18 - 30 mm2 / 63 Ampere Cables - Three-phase
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Intensidade da corrente IEC: 63A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 63A; Tensão de acordo com EN 60309-2: 400-440 V (50 + 60 Hz) vermelho; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Vermelho; Número RAL: 3001; Grau de proteção (IP): IP44; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito; Entrada de Cabo: Outro; Material: Plástico; Modelo militar: Não
----	---

EN	IEC-amperage: 63A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 63A; Voltage acc. EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) red; Clock hour position: 6h; Identification colour: Red; RAL-number: 3001; Degree of protection (IP): IP44; Connection system: Screw less terminal; Angle of plug: Straight; Cable entry: Other; Material: Plastic; Military model: No
----	--

FR	Intensité de courant IEC: 63A; Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée): 63A; Tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge; Position de l'heure: 6h; Couleur caractéristique: Rouge; Numéro RAL: 3001; Classe de protection (IP): IP44; Technique de raccordement: Borne sans vis; Direction d'enfichage: Droit; Entrée de câble: Autre; Matériau: Plastique; Finition militaire: Non
----	--

IT	Intensità di corrente IEC: 63A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 63A; Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Rosso; Numero RAL: 3001; Grado di protezione (IP): IP44; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Direzione di innesto: Diritto; Ingresso del cavo: Altro; Materiale: Plastica; Esecuzione militare: No
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
734,33	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	INTERTEK_1618476
ISSUED	2016/10/21
VAL.TILL	2020/11/10
NORMS	EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:201



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

FI46370ENS01



EAN13-PRODUTO

5601859670458



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP67

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

IKNa

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Vermelho

EN

Red

ES

Rojo

FR

Rouge

PT

EN

ES

FR

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

FI46370ENS01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

PA

Nylon ou poliamida

EN

PA

Nylon or polyamide

ES

PA

Nailon o poliamida

FR

PA

Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +80°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

80°C

RAL

3001

COLOR-RAL-URL

https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-3001-signal-red

COLOR-HEXA

#9b2423

PT

Encarnado

Código Cor

EN

Similar a

Encarnado Sinal

EN

Red

Code Color

RE

Similar to

Signal Red

ES

Rojo

Código Color

RO

Similaire à

Rojo Señales

FR

Rouge

Code Couleur

RO

Similaire à

Rouge de Sécurité

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Encarnado

Available color variants:
Only available in Red

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Rojo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Rouge

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 19:33:35

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000014

Descrição Grupo

**Tomadas
industriais/especiais**

ID Classe

EC001320

Descrição Classe

Conector CEE

Características de Produto

Intensidade da corrente IEC: 63A;
Intensidade da corrente conforme
UL/CSA (para versão UL): 63A;
Tensão de acordo com EN 60309-
2: 400-440 V (50 + 60 Hz)
vermelho; Posição da hora do
relógio: 6h; Cor de identificação:
Vermelho; Número RAL: 3001;
Grau de proteção (IP): IP44;
Sistema de conexão: Terminal
sem parafusos; Ângulo da ficha
(Direção de inserção): Direito;
Entrada de Cabo: Outro; Material:
Plástico; Modelo militar: Não

[illegible]

ID Groupe

EG000014

Description Groupe

Prises industrielles et spéciales

ID Classe

EC001320

Connecteur CEE

Caractéristiques du produit

Intensité de courant IEC: 63A;
Intensité de courant UL/CSA
(finition UL souhaitée): 63A;
Tension selon EN 60309-2: 400-
440 V (50+60 Hz) rouge; Position
de l'heure: 6h; Couleur
caractéristique: Rouge; Numéro
RAL: 3001; Classe de protection
(IP): IP44; Technique de
raccordement: Borne sans vis;
Direction d'enfichage: Droit;
Entrée de câble: Autre; Matériau:
Plastique; Finition militaire: Non

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
679463/7 	PackIDchina1	PackIDchina1	PackIDPaleteCX 
 734,33 g	 Variável g	 Variável g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vazio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vazio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vazio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 679463/7 x 1 Un. > PackIDchina1			(734,33 x 1) + Variável = #VALUE! g #VALUE! kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
>	QT	Variável	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDchina1 x Variável Un. > PackIDchina1			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	#VALUE!	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	#VALUE!			#VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Caixas China

CT

Variável

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Caixas China

CT

Variável

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5

JSL

Material Eléctrico



Encarnado Red (RAL:3001)

Ref. 679463/7

Dim. mm

 -5°C > 80°C

Qnt. 1



Tech. Data


www.jsl-online.com



IP 67



IK





PA



5601859670-458

PT Tomada Móvel IP67 de 63 amp e com 380/415 volt - Para cabos 16 - 30 (Ømm2)

EN IP67 Mobile socket 63 amp with 380/415 volt - For cables 16 - 30 (Ømm2)

ES Prolongadores IP67 Cab 18 - 30 mm2 / 63 amp

FR Prolongadores IP67 Cab 18 - 30 mm2 / 63 amp

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE



RoHS



REACH



50 YEARS

Caixas China

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 19:33:35

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

679463/7

Encarnado Red (RAL: 3001)

SKU FI46370ENS01

Tomada Móvel IP67 de 63 amp e com 380/415 volt - Para cabos 16 - 30 (Ømm2)

IP67 Mobile socket 63 amp with 380/415 volt - For cables 16 - 30 (Ømm2)

PA

67

2024/11/09 19:33:35

Qnt. 1

5601859670458

5601859670458

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

Caixas China

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

IP67

-5°C > 80°C

Tec. Data

IP

IK

PA

67

90,8

REF 679463/7

DIM. mm

5601859670458

Encarnado Red (RAL:3001)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360
view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 19:33:35

Product data 360 Marketing Dep.



ref de catálogo, 679463/7, um produto J!

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jssl-online.net
<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jssl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL




REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 19:33:35

Product data 360 Marketing Dep.