



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| PT | Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus              |
| EN | Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview      |
| ES | Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados      |
| FR | Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés |
| DE | Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick               |

REF.

9316/2

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| PT | Tomadas industriuais/especiais   Tomada de corrente CEE             |
| EN | Industrial socket/plug applications   CEE socket outlet             |
| FR | Prises industrielles et spéciales   Prise CEE                       |
| IT | Connettori industriali e speciali   Presa CEE da parete (IEC 60309) |



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| PT | Tomada Parede IP44 de 16 amp e com 230 volt e para cabos 1,5 - 4 (mm2)     |
| EN | Industrial IP44 Wall Socket for 8 -13 mm2 /16 Ampere Cables - Single Phase |
| FR |                                                                            |

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
|                       | mm  |
| Peso   Weight   Poids |     |
|                       | g   |
| QTMIN                 |     |
| 10 (Un.)              | Un. |
| CERTIF.               |     |

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Modelo: Outro; Intensidade da corrente IEC: 16A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 16A; Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Azul; Número RAL: 5015; Grau de proteção (IP): IP67; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Entrada de Cabo: Outro; Material: Plástico; Tipo de fixação: Montagem externa; Montagem com isolamento: Sim; Modelo militar: Não |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | Model: Other; IEC-amperage: 16A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 16A; Voltage acc. EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blue; Clock hour position: 6h; Identification colour: Blue; Couleur caractéristique: Bleu; Numéro RAL: 5015; Classe de protection (IP): IP67; Connection system: Screw less terminal; Cable entry: Other; Material: Plastic; Type of fastening: External mounting; Insulated mounting: Yes; Military model: No |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | Modèle: Autre; Intensité de courant IEC: 16A; Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée): 16A; Tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu; Position de l'heure: 6h; Couleur identificativo: Blu; Numero RAL: 5015; Classe de protection (IP): IP67; Technique de raccordement: Borne sans vis; Entrée de câble: Autre; Matériau: Plastique; Type de fixation: Fixation extérieure; Encastrement isolé: Oui; Finition militaire: Non |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | Tipologia: Altro; Intensità di corrente IEC: 16A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 16A; Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Blu; Numero RAL: 5015; Grado di protezione (IP): IP67; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Ingresso del cavo: Altro; Materiale: Plastica; Tipo di fissaggio: Fissaggio esterno; Montaggio isolato: Si; Esecuzione militare: No |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SKU | PHC

F131620AZC10



EAN13-PRODUTO

5601859000699



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

44

IK

Na

PT Azul

EN Blue

ES Azul

FR Bleu

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Temperatura

EN Temperature

ES Temperatura

FR Température

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

F131620AZC10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT PA Nylon ou poliamida

EN PA Nylon or polyamide

ES PA Nailon o poliamida

FR PA Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

HF

HF

HF

HF

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +80°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

80°C

RAL

5015

PT Azul

EN Blue

ES Azul

FR Bleu

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

AZ

BL

AZ

BL

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Azul Céu

Sky Blue

Azul Celeste

Bleu Ciel

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-5015-sky-blue>

COLOR-HEXA

#007cb0

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Disponível apenas em Azul

Available color variants:  
Only available in Blue

Variantes de color disponibles:  
Sólo disponible en Azul

Variantes couleurs disp.:  
Disponible seulement en Bleu

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:36:33

Product data 360 Marketing Dep.

## ID Grupo

EG000014

### Descrição Grupo

**Tomadas industriais/especiais**

EC001321

### Tomada de corrente CEE

## Características de Produto

Modelo: Outro; Intensidade da corrente IEC: 16A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 16A; Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Azul; Número RAL: 5015; Grau de proteção (IP): IP67; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Entrada de Cabo: Outro; Material: Plástico; Tipo de fixação: Montagem externa; Montagem com isolamento: Sim; Modelo militar: Não

[illegible]







NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                     | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                  | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                  | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9316/2<br> |                                                                                     |                                                                                     | PackIDPaleteCX<br> |
|  g          |  g |  g |  12000 g           |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                             | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                              | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                              | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                                |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                    | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  > | QT                                                                                                                                      | 10 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                      | Ref: 9316/2 x 10 Un. >                                                                                                                  |    |     | #N/A ,00 g 0,000 kg                                        |

| 2 | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |   |     |                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------|
| > | QT                                                                                                                                      | 0 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|   | x 0 Un. >                                                                                                                               |   |     | (,00 x 0) + = g 0,00 kg                                    |

| 3                                                                                     | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |         |     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------|
|  > | QT                                                                                                                                      | #VALUE! | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                       | #VALUE!                                                                                                                                 |         |     | #VALUE! #VALUE! g #VALUE! kg                               |

Embalagem Primária  
Primary Package  
Caja Primaria  
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária  
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária  
Secondary Package  
Caja Secundaria  
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria  
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 mm

 mm

 mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

mm5101520253035404550556065707580859095100105110115120

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,279,5



PLUG

IP44

Azul Blue (RAL:5015)

Ref.9316/2

Dim.mm

 -5°C > 80°C

Qnt.10



Tech. Data

5601859000699



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial  
Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE

 RoHS

 REACH


 50 YEARS

PTTomada Parede IP44 de 16 amp e com 230 volt e para cabos 1,5 - 4 (mm2)

ENIP44 Wall Socket 16 amp with 230 volt - For cables 1,5 - 4 (Ømm2)

ESBases murales IP44 Cab 8 -13 mm2 / 16 amp

FRBases murales IP44 Cab 8 -13 mm2 / 16 amp



PA



Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:36:33

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

9316/2

Azul Blue (RAL:5015)

PLUG IP44

www.jsl-online.com

SKU F131620AZC10

Tomada Pared IP44 de 16 amp e com 230 volt e para cabos 1,5 - 4 (mm2)

IP44 Wall Socket 16 amp with 230 volt - For cables 1,5 - 4 (Ømm2)

PA

44

2024/11/09 17:36:33

Qnt. 10

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

10

Qnt.

PLUG IP44

-5°C > 80°C

Tec. Data

QR Code

PT

EN

ES

FR

Tomada Pared IP44 de 16 amp e com 230 volt e para cabos 1,5 - 4 (mm2)

IP44 Wall Socket 16 amp with 230 volt - For cables 1,5 - 4 (Ømm2)

Bases murales IP44 Cab 8 -13 mm2 / 16 amp

Bases murales IP44 Cab 8 -13 mm2 / 16 amp

44

90,8

REF 9316/2

DIM. mm

Azul Blue (RAL:5015)

5601859000699

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

EN

FR

ES

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:36:33

Product data 360 Marketing Dep.



m a ref de catálogo, 9316/2, um produto :

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/](https://www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](https://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](https://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:36:33

Product data 360 Marketing Dep.