



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

9432/2

PT	Tomadas industriuais/especiais Tomada de corrente CEE
EN	Industrial socket/plug applications CEE socket outlet
FR	Prises industrielles et spéciales Prise CEE
IT	Connettori industriali e speciali Presa CEE da parete (IEC 60309)



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Tomada Parede IP44 de 32 amp e com 400 volt e para cabos 2,5 - 10 (mm2)
EN	Industrial IP44 Wall Socket for 13 - 20 mm2 / 32 Ampere Cables - Three-phase
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Modelo: Outro; Intensidade da corrente IEC: 32A; Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 32A; Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho; Posição da hora do relógio: 6h; Cor de identificação: Vermelho; Número RAL: 3001; Grau de proteção (IP): IP67; Sistema de conexão: Terminal sem parafusos; Entrada de Cabo: Outro; Material: Plástico; Tipo de fixação: Montagem externa; Montagem com isolamento: Sim; Modelo militar: Não
----	---

EN	Model: Other; IEC-amperage: 32A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 32A; Voltage acc. EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) red; Clock hour position: 6h; Identification colour: Red; RAL-number: 3001; Degree of protection (IP): IP67; Connection system: Screw less terminal; Cable entry: Other; Material: Plastic; Type of fastening: External mounting; Insulated mounting: Yes; Military model: No
----	--

FR	Modèle: Autre; Intensité de courant IEC: 32A; Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée): 32A; Tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge; Position de l'heure: 6h; Couleur caractéristique: Rouge; Numéro RAL: 3001; Classe de protection (IP): IP67; Technique de raccordement: Borne sans vis; Entrée de câble: Autre; Matériau: Plastique; Type de fixation: Fixation extérieure; Encastrement isolé: Oui; Finition militaire: Non
----	---

IT	Tipologia: Altro; Intensità di corrente IEC: 32A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 32A; Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Rosso; Numero RAL: 3001; Grado di protezione (IP): IP67; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Ingresso del cavo: Altro; Materiale: Plastica; Tipo di fissaggio: Fissaggio esterno; Montaggio isolato: Sì; Esecuzione militare: No
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
	g
QTMIN	
10 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

FI43220ENC10



EAN13-PRODUTO

5601859000705



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

44

IK

Na

PT Vermelho

EN Red

ES Rojo

FR Rouge

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Temperatura

EN Temperature

ES Temperatura

FR Température

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

FI43220ENC10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT PA

EN PA

ES PA

FR PA

Nylon ou poliamida

Nylon or polyamide

Nailon o poliamida

Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

UKCA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +80°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

80°C

RAL

3001

PT Encarnado

EN Red

ES Rojo

FR Rouge

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

EN

RE

RO

RO

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Encarnado Sinal

Signal Red

Rojo Señales

Rouge de Sécurité

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-3001-signal-red>

COLOR-HEXA

#9b2423

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Encarnado

Available color variants:
Only available in Red

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Rojo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Rouge

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:53:14

Product data 360 Marketing Dep.

Product Features

Model: Other; IEC-ampereage: 32A; Amperage acc. UL/CSA (for UL-version): 32A; Voltage acc. EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) red; Clock hour position: 6h; Identification colour: Red; RAL-number: 3001; Degree of protection (IP): IP67; Connection system: Screw less terminal; Cable entry: Other; Material: Plastic; Type of fastening: External mounting; Insulated mounting: Yes; Military model: No

[illegible]

ID Gruppo

EG000014

Descrizione Gruppo

Connettori industriali e speciali

ID Classe

EC001321

Presă CEE de perete (IEC 60309)

Caratteristiche del prodotto

Tipologia: Altro; Intensità di corrente IEC: 32A; Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 32A; Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso; Posizione ora: 6h; Colore identificativo: Rosso; Numero RAL: 3001; Grado di protezione (IP): IP67; Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti; Ingresso del cavo: Altro; Materiale: Plastica; Tipo di fissaggio: Fissaggio esterno; Montaggio isolato: Sì; Esecuzione militare: No

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
9432/2 	PackID28  142 g	PackID48   821 g	PackIDPaleteCX   12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 >	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 9432/2 x 10 Un. > PackID28			(,00 x 10) + 142 = 142,00 g 0,142 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 >	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID28 x 1 Un. > PackID48			(142,00 x 1) + 821 = 963 g 0,96 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(963 x 12) + 12000 = 23556 g 23,56 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID28/PackID28_VERIFICAR_CCCCA1185-136.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 333mm	 197mm	 140mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCCCA1185*136	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 9184,14	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 600mm	 400mm	 375mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CSCX*600	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 90000	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5

**JSL**
Material Eléctrico

**IP44**
Encarnado Red (RAL:3001)

Ref. 9432/2


Dim. mm

 -5°C > 80°C

Qnt. 10



Tech. Data



PT Tomada Parede IP44 de 32 amp e com 400 volt e para cabos 2,5 - 10 (mm2)

EN IP44 Wall Socket 32 amp with 400 volt - For cables 2,5 - 10 (Ømm2)


ES Bases murales IP44 Cab 13 - 20 mm2 / 32 amp

FR Bases murales IP44 Cab 13 - 20 mm2 / 32 amp



5601859000705

www.jsl-online.com



 PA 

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:53:14

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

5,3
10,6
15,9
21,2
26,5
31,8
37,1
42,4
47,7
53

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

9432/2

Encarnado Red (RAL: 3001)

SKU FI43220ENC10

PTTomada Pared IP44 de 32 amp e com 400 volt e para cabos 2,5 - 10 (mm2)

ENIP44 Wall Socket 32 amp with 400 volt - For cables 2,5 - 10 (Ømm2)

PA

44

2024/11/09 17:53:14

Qnt.

10

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

56018590000705

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCCA1185*136

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

5,3
10,6
15,9
21,2
26,5
31,8
37,1
42,4
47,7
53
58,3
63,6
68,9
74,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

10

Qnt.

-5°C > 80°C

Tec. Data

QR

PTTomada Pared IP44 de 32 amp e com 400 volt e para cabos 2,5 - 10 (mm2)

ENIP44 Wall Socket 32 amp with 400 volt - For cables 2,5 - 10 (Ømm2)

ESBases murales IP44 Cab 13 - 20 mm2 / 32 amp

FRBases murales IP44 Cab 13 - 20 mm2 / 32 amp

44

90,8

REF

9432/2

DIM.

mm

Encarnado Red (RAL:3001)

56018590000705

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PTRECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

ENQUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FRRECLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ESRECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:53:14

Product data 360 Marketing Dep.



n a ref de catálogo, 9432/2, um produto J

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jssl-online.net
<https://jssl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jssl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jssl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jssl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 17:53:14

Product data 360 Marketing Dep.