



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

273-102

PT	Material de isolamento e ligação para instalações Ligador de mola
EN	Installation, isolation and connection material Screw less terminal
FR	Matériel d'isolation et de raccordement pour installations Borne enfichable
IT	Installazione, isolamento e collegamento materiale Morsetto a innesto



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Ligador rápido (condutores rígidos)
EN	Quick connector (rigid conductors) 273-102
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Número de posições de aperto: 2; Seção transversal nominal: 1 - 2,5mm²; Diâmetro do cabo: 1mm; Com alavanca de operação: Não; Cor: Cinza claro; Tensão nominal: 450V; Corrente nominal: 24A; Adequado para núcleo sólido: Sim; Adequado para núcleo flexível: Sim; Adequado para condutor multifilar: Não; Secção flexível do condutor com extremidade do cabo: 1 - 2,5mm²; Secção de condutor rígido (unifilar/multifilar): 1 - 2,5mm²
EN	
FR	
IT	

EN	Number of clamp positions: 2; Nominal cross section: 1 - 2,5mm²; Cable diameter: 1mm; With operation lever: No; Colour: Light grey; Nominal voltage: 450V; Nominal current: 24A; Suitable for solid core: Yes; Suitable for flexible core: Yes; Suitable for multi-wire core: No; Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve: 1 - 2,5mm²; Conductor cross section solid (solid, stranded): 1 - 2,5mm²
FR	
IT	

FR	Nombre de positions de serrage: 2; Section nominale: 1 - 2,5mm²; Diamètre de câble: 1mm; Avec leviers d'actionnement: Non; Couleur: Gris clair; Tension nominale: 450V; Courant nominal: 24A; Adapté à un conducteur massif: Oui; Adapté à un conducteur flexible: Oui; Adapté à un conducteur multifilaire: Non; Section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1 - 2,5mm²; Section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1 - 2,5mm²
IT	

IT	Numero di punti di fissaggio: 2; Sezione nominale: 1 - 2,5mm²; Diametro del cavo: 1mm; Con leve di azionamento: No; Colore: #N/A; Tensione nominale: 450V; Corrente nominale: 24A; Adatto per conduttore massiccio: Sì; Adatto per conduttore flessibile: Sì; Adatto per conduttore a più fili: No; Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità: 1 - 2,5mm²; Sezione conduttore rigida (unifilare/multifilare): 1 - 2,5mm²
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

	mm
Peso Weight Poids	
1,83	g
QTMIN	
100 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CO27320CIC60



EAN13-PRODUTO

5601859999481



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Para cabos rígidos

EN

For rigid cables

ES

Para cables rígidos

FR

Pour les câbles rigides

SKU's relacionados | Related SKU's

CO27320CIC60

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

PA

Nylon ou poliamida

EN

PA

Nylon or polyamide

ES

PA

Nailon o poliamida

FR

PA

Nylon ou polyamide

Livre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Sí

HF

Sans halogène

Oui

HF

UK CA

REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +40°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

40°C

RAL

7035

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

Código Cor

CZ

Code Color

GR

Código Color

GR

Code Couleur

GR

Similar a

Cinza Claro

Similar to

Light Grey

Similaire à

Gris Luminoso

Similaire à

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

-

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

-

mm

ALTURA | HEIGHT

-

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Cinza

Available color variants:
Only available in Grey

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Gris

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Gris

Grey

White

Cream

Black

X

X

X

Brown

Green

Red

Yellow

X

X

X

X

Metal

Orange

Blue

Transpa.

X

X

X

X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 22:01:14

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000047

Descrição Grupo

Material de isolamento e ligação para instalações

EC000446

Ligador de mola

Características de Produto

Número de posições de aperto: 2;
Seção transversal nominal: 1 - 2,5 mm²; Diâmetro do cabo: 1mm;
Com alavanca de operação: Não;
Cor: Cinza claro; Tensão nominal: 450V; Corrente nominal: 24A;
Adequado para núcleo sólido: Sim; Adequado para núcleo flexível: Sim; Adequado para condutor multifilar: Não; Seção flexível do condutor com extremidade do cabo: 1 - 2,5mm²; Seção de condutor rígido (unifilar/multifilar): 1 - 2,5mm²

[illegible]

ID Groupe

EG000047

Description Groupe

Matériel d'isolation et de raccordement pour installations

ID Classe

EC000446

Borne enfichable

Caractéristiques du produit

Nombre de positions de serrage: 2; Section nominale: 1 - 2,5mm²; Diamètre de câble: 1mm; Avec leviers d'actionnement: Non; Couleur: Gris clair; Tension nominale: 450V; Courant nominal: 24A; Adapté à un conducteur massif: Oui; Adapté à un conducteur flexible: Oui; Adapté à un conducteur multifilaire: Non; Section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1 - 2,5 mm²; Section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1 - 2,5mm²

[illegible]

ID Gruppo

EG000047

Descrizione Gruppo

Installazione, isolamento e collegamento materiale

ID Classe

EC000446

Morsetto a innesto

Caratteristiche del prodotto

Numero di punti di fissaggio: 2;
Sezione nominale: 1 - 2,5mm²;
Diametro del cavo: 1mm; Con leve
di azionamento: No; Colore: #N/A;
Tensione nominale: 450V;
Corrente nominale: 24A; Adatto
per conduttore massiccio: Si;
Adatto per conduttore flessibile:
Si; Adatto per conduttore a più fili:
No; Sezione conduttore flessibile
(a filo sottile) con bussola
d'estremità: 1 - 2,5mm²; Sezione
conduttore rigida (uni-
/multifilare): 1 - 2,5mm²

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
273-102 	PackID04 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 1,83 g	 26 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	100	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 273-102 x 100 Un. > PackID04			(1,83 x 100) + 26 = 209,33 g0,209 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
	QT	96	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID04 x 96 Un. > PackID48			(209,33 x 96) + 821 = 20917 g20,92 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(20917 x 12) + 12000 = 263004 g263,00 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04_JSL_CCX-2.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 97mm

 97mm

 88mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCX*2

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
827,992

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF



https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL CONNECT

SERIES


Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. 273-102

Dim. mm

-5°C > 40°C

Qnt. 100





Tech. Data

www.jsl-online.com

IP IK

560185999481

PT Ligador rápido (condutores rígidos)

EN Quick connector (rigid conductors)

ES Conector rápido (condutores rígidos)

FR Conector rápido (condutores rígidos)

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH

50 YEARS

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 22:01:14

Product data 360 Marketing Dep.



ogo, 273-102, um produto JSL pertencen

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material eléctrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 22:01:14

Product data 360 Marketing Dep.