

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick



RANGE | BRAND



REF.	J100-B
PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte / boîtier sailli
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa estanque com boquilhas
EN	Junction box with J100-B Stepped Rubber Grommets (BoxLine)
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm ² ; Equipado com: Nenhum; Forma: Quadrado; Método de montagem: Montagem na parede/teto; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 102mm; Largura: 116mm; Profundidade: 60mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP66; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Aparafusado; Colável: Não; Composto de fundição incluído: Não; Selável: Não; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
----	--

EN	Max. conductor cross section: 2.5mm ² ; Equipped with: None; Shape: Square; Mounting method: Wall-/ceiling mounting; Mounting in the soil: No; Mounting under water: No; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: Yes; Length: 102mm; Width: 116mm; Depth: 60mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 7; Type of housing feed-through: Trimmable step membrane; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of protection (IP): IP66; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Screwed; Castable: No; Casting compound included: No; Sealable: No; Rated insulation voltage Ui: 400V; Circuit integrity: None; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None
----	--

FR	Section de conducteur max.: 2.5mm ² ; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Montage mural/au plafond; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 102mm; Largeur: 116mm; Profondeur: 60mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Membrane à niveaux à découper; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP66; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antideflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans
----	---

IT	Sezione max. del conduttore: 2.5mm ² ; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 102mm; Larghezza: 116mm; Profondità: 60mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP66; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza
----	--

DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES	
116x116x60	mm
Peso Weight Poids	
152,00	g
QTMIN	
1 (Un.)	Un.
CERTIF.	
CERT. NRº	KEMA 71102393
ISSUED	2018/01/05
VAL.TILL	pela norma
NORMS	EN 60670-1:2005/A1:2013 EN 60670-22:2006

Product Web PT	Product Web ES

Product Web EN	Product Web FR

SKU PHC
CXJ100BCES01

EAN13-PRODUTO
5601859051059

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Parafuso 3/4 de volta

EN

3/4 turn screw

ES

Tornillo 3/4 de vuelta

FR

Vis 3/4 de tour

PT

Para cabos e tubos

EN

For cables and conduits

ES

Para cables y tubos

FR

Pour les câbles et les conduits

SKU's relacionados | Related SKU's

CXJ100BCRS01, CXJ100BPRS01, CXJ100BCES01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Si

Sans halogène

Oui

UK CA

REACH CERTIFIED

CE

KEMA

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

Código Cor

CZ

Code Color

GR

Código Color

GR

Code Couleur

GR

Similar a

Cinza Claro

Similar to

Light Grey

Similaire à

Gris Luminoso

Similaire à

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

60

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

116

mm

ALTURA | HEIGHT

116

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:

Creme, Preto, Cinza

Available color variants:

Cream, Black, Grey

Variantes de color disponibles:

Creme, Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:

Crème, Noir, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002600

Boîte / boîtier sailli

Caractéristiques du produit

Section de conducteur max.: 2.5 mm²; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Montage mural/au plafond; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 102mm; Largeur: 116mm; Profondeur: 60mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Membrane à niveaux à découper; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP66; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée U_i: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans

[illegible]

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

**Materiale di connessione
(elettrotecnico)**

EC002600

Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Caratteristiche del prodotto

Sezione max. del conduttore: 2.5 mm²; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 102mm; Altezza: 116mm; Profondità: 60mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP66; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60° C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
J100-B 	PackIDFilme 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 152,00 g	 2 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: J100-B x 1 Un. > PackIDFilme			(152,00 x 1) + 2 = 154,00 g0,154 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	90	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDFilme x 90 Un. > PackID48			(154,00 x 90) + 821 = 14681 g14,68 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(14681 x 12) + 12000 = 188172 g188,17 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
FILME

PACKING-UNIT-CODE
0

VOLUME-CM3
0

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID2



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



Ref. J100-B

Dim. 116x116x60mm

-5°C > 60°C

IP 66

IK 08

Qnt. 1



5601859051059





Tech. Data



PT Caixa estanque com boquilhas

EN Waterproof enclosure with stepped rubber grommets (BOXLINE)

ES Caja estanca con conos (BoxLine)

FR Caja estanca con conos (BoxLine)

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:11:05

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

J100-B

Cinza Grey (RAL:7035)

www.jsl-online.com

LINE

116x116x60mm

SKU CX100BCE01

PT

Caixa estanque com boquilhas

EN

Waterproof enclosure with stepped rubber grommets (BOXLINE)

5

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

1

KEMA

EUR

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

5601859051059

5601859051059

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID2

FILME

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75368,974,2

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

LINE

-5°C > 60°C

Tec. Data

QR

PT

Caixa estanque com boquilhas

EN

Waterproof enclosure with stepped rubber grommets (BOXLINE)

ES

Caja estanca con conos (BoxLine)

FR

Caja estanca con conos (BoxLine)

66

08

90,8

KEMA

EUR

REF

J100-B

DIM.

116x116x60mm

5601859051059

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:11:05

Product data 360 Marketing Dep.



O-B, um produto JSL pertencente à famí

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:11:05

Product data 360 Marketing Dep.