

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| PT | Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus              |
| EN | Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview      |
| ES | Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados      |
| FR | Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés |
| DE | Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick               |

|      |        |
|------|--------|
| REF. | J160BF |
|------|--------|

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Dispositivos de ligação   Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto             |
| EN | Connection devices   Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling                    |
| FR | Raccordement   Boîte / boîtier sailli                                                        |
| IT | Materiale di connessione (elettronico)   Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna |



| DESIGNAÇÃO   DESIGNATION   DESIGNACIÓN   DÉSIGNATION |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PT                                                   | Caixa Estanque Antifogo E90 com boquilhas |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição Detalhada   Descripción Detallada   In-Depth Description   Description Détaillée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm²; Equipado com: Outro; Forma: Retangular; Método de montagem: Montagem na parede/teto; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 166mm; Largura: 116mm; Profundidade: 70mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 10; Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Laranja; Grau de proteção (IP): IP66; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Aparafusado; Colável: Não; Composto de fundição incluído: Não; Selável: Sim; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: E90; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -15 > 45°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | Max. conductor cross section: 2.5mm²; Equipped with: Other; Shape: Rectangular; Mounting method: Wall-/ceiling mounting; Mounting in the soil: No; Mounting under water: No; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: Yes; Length: 166mm; Width: 116mm; Depth: 70mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 10; Type of housing feed-through: Trimmable step membrane; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Orange; Degree of protection (IP): IP66; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Screwed; Castable: No; Casting compound included: No; Sealable: Yes; Rated insulation voltage Ui: 400V; Circuit integrity: E 90; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -15 > 45°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | Section de conducteur max.: 2.5mm²; Garnissage: Autre; Forme: Rectangulaire; Type de montage: Montage mural/au plafond; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 166mm; Largeur: 116mm; Profondeur: 70mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 10; Type de traversée de boîtier: Membrane à niveaux à découper; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Orange; Classe de protection (IP): IP66; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Oui; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: E 90; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -15 > 45°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | Sezione max. del conduttore: 2.5mm²; Attrezzatura: Altro; Forma: Rettangolare; Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 166mm; Larghezza: 116mm; Profondità: 70mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 10; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Arancione; Grado di protezione (IP): IP66; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: Sì; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: E 90; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -15 > 45°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

jsl-online.com



RANGE | BRAND



JSL

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

116x166x70

mm

Peso | Weight | Poids

404,20

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |

|                |                |
|----------------|----------------|
|                |                |
| Product Web PT | Product Web ES |

|                |                |
|----------------|----------------|
|                |                |
| Product Web EN | Product Web FR |

|              |
|--------------|
| SKU   PHC    |
| CXJ160BFLAS1 |
|              |

|               |
|---------------|
| EAN13-PRODUTO |
| 5601859777669 |
|               |

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER



PT

Laranja

EN

Orange

ES

Naranja

FR

Orange



PT

Boquilhas IP66 E90

EN

E90 IP66 Grommet

ES

CONOS IP66 E90

FR

E90 IP66 Grommet



PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible



PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique



PT

Parafuso 3/4 de volta

EN

3/4 turn screw

ES

Tornillo 3/4 de vuelta

FR

Vis 3/4 de tour



PT

Para cabos E90

EN

For E90 cables

ES

Para cables E90

FR

Pour les câbles E90



PT

Parafuso 3/4 de volta

EN

3/4 turn screw

ES

Tornillo 3/4 de vuelta

FR

Vis 3/4 de tour



PT

Para cabos E90

EN

For E90 cables

ES

Para cables E90

FR

Pour les câbles E90

SKU's relacionados | Related SKU's

CXJ160BFLAS1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES



PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Livre de Halogéneo

Sim



Halogen -free

Yes



Libre de halógeno

Sí



Sans halogène

Oui





iplicable | No aplica







PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE



-15°C +45°C

TEMP-MIN



-15°C

TEMP-MAX



45°C



RAL

2003

PT

Laranja

EN

Orange

ES

Naranja

FR

Orange

Código Cor

LA

Code Color

OR

Código Color

NA

Code Couleur

OR

Similar a

Laranja Pastel

Similar to

Pastel Orange

Similaire à

Naranja Pálido

Similaire à

Orangé Pastel

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-2003-pastel-orange>

COLOR-HEXA

#f67828

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD



70

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO



116

mm

ALTURA | HEIGHT



166

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Disponível apenas em Laranja

Available color variants:  
Only available in Orange

Variantes de color disponibles:  
Sólo disponible en Naranja

Variantes couleurs disp.:  
Disponible seulement en Orange

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x



x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES



CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.



DATA PT



DATOS ES



DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360  
VIEW

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 10:43:05

Product data 360 Marketing Dep.







ID Gruppo

**EG000048**

## Descrizione Gruppo

## Materiale di connessione (elettrotecnico)

ID Classe

EC002600

## Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

### Caratteristiche del prodotto

Sezione max. del conduttore: 2.5 mm<sup>2</sup>; Attrezzatura: Altro; Forma: Rettangolare; Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 166mm; Larghezza: 116mm; Profondità: 70mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 10; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Arancione; Grado di protezione (IP): IP66; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: Sì; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: E 90; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -15 > 45° C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza

[illegible]


NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                    | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                               | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                             | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J160BF<br> | PackIDFilme<br> | PackID48<br> | PackIDPaleteCX<br> |
|  404,20 g  |  2 g            |  821 g        |  12000 g           |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                            | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                           | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                                |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |   |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 1 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | Ref: J160BF x 1 Un. > PackIDFilme                                                                                                       |   |     | (404,20 x 1) + 2 = 406,20 g0,406 kg                        |

| 2                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 56 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackIDFilme x 56 Un. > PackID48                                                                                                         |    |     | (406,20 x 56) + 821 = 23568 g23,57 kg                      |

| 3                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 12 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                                                                       |    |     | (23568 x 12) + 12000 = 294816 g294,82 kg                   |

Embalagem Primária  
Primary Package  
Caja Primaria  
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária  
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
FILME

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3  
0

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID2



Embalagem Secundária  
Secondary Package  
Caja Secundaria  
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria  
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
CSCX\*600

PACKING-UNIT-CODE  
CT

VOLUME-CM3  
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1


EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5

**E90**  
FIRE RESISTANT  
Laranja Orange (RAL:2003)

Ref. J160BF  
Dim. 116x166x70mm  
-15°C > 45°C



PP

Qnt. 1



Tech. Data

PT Caixa Estanque Antifogo E90 com boquilhas

EN E90 Fire resistant cable junction enclosure with stepped rubber grommets

ES Caja estanca Antifuego E90 con conos (BoxLine E90)

FR Caja estanca Antifuego E90 con conos (BoxLine E90)

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

www.jsl-online.com

5601859777669

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 10:43:05

Product data 360 Marketing Dep.



ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

JSL

Material Eléctrico

J160BF

Laranja Orange (RAL: 2003)

E90

FIRE RESISTANT

www.jsl-online.com

5601859777669

116x166x70mm

SKU CX160BFLAS1

PT

Caixa Estanque Antifogo E90 com boquilhas

EN

E90 Fire resistant cable junction enclosure with stepped rubber grommets

5

IP

IK

-15°C > 45°C

Qnt.

1

PP

66

08

2024/11/10 10:43:05

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID2

FILME

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

E90

FIRE RESISTANT

Tec. Data

QR Code

PT

Caixa Estanque Antifogo E90 com boquilhas

EN

E90 Fire resistant cable junction enclosure with stepped rubber grommets

ES

Caja estanca Antifuego E90 con conos (BoxLine E90)

FR

Caja estanca Antifuego E90 con conos (BoxLine E90)

IP

IK

66

08

90,8

REF

J160BF

DIM.

116x166x70mm

5601859777669

Laranja Orange (RAL:2003)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 10:43:05

Product data 360 Marketing Dep.



IBF, um produto JSL pertencente à famíl

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/](http://www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](http://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](http://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 10:43:05

Product data 360 Marketing Dep.