

360view

RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT

Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus

EN

Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview

ES

Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados

FR

Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés

DE

Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

J200-B

PT

Dispositivos de ligação | Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto

EN

Connection devices | Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

FR

Raccordement | Boîte / boîtier sailli

IT

Materiale di connessione (elettrotecnico) | Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT

Caixa estanque com boquilhas

EN

Junction box with J200-B Stepped Rubber Grommets (BoxLine)

FR

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT

Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm<sup>2</sup>; Equipado com: Nenhum; Forma: Retangular; Método de montagem: Montagem na parede/teto; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 153mm; Largura: 166mm; Profundidade: 90mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 10; Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP66; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Aparafusado; Colável: Não; Composto de fundição incluído: Não; Selável: Sim; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum

EN

Max. conductor cross section: 2.5mm<sup>2</sup>; Equipped with: None; Shape: Rectangular; Mounting method: Wall-/ceiling mounting; Mounting in the soil: No; Mounting under water: No; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: Yes; Length: 153mm; Width: 166mm; Depth: 90mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 10; Type of housing feed-through: Trimmable step membrane; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of protection (IP): IP66; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Screwed; Castable: No; Casting compound included: No; Sealable: Yes; Rated insulation voltage Ui: 400V; Circuit integrity: None; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None

FR

Section de conducteur max.: 2.5mm<sup>2</sup>; Garnissage: Sans; Forme: Rectangulaire; Type de montage: Montage mural/au plafond; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 153mm; Largeur: 166mm; Profondeur: 90mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 10; Type de traversée de boîtier: Membrane à niveaux à découper; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP66; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Oui; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antideflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans

IT

Sezione max. del conduttore: 2.5mm<sup>2</sup>; Attrezzatura: Senza; Forma: Rettangolare; Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 153mm; Larghezza: 166mm; Profondità: 90mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 10; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP66; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: Sì; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza

jsl-online.com



RANGE | BRAND





DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

166x216x90

mm

Peso | Weight | Poids

377,00

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.



CERT. NR°

71102393

ISSUED

2018/01/05

VAL.TILL

pela norma

NORMS

EN 60670-1:2005/A1:2013  
EN 60670-22:2006



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CXJ200BCES01



EAN13-PRODUTO

5601859744524



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Parafuso 3/4 de volta

EN

3/4 turn screw

ES

Tornillo 3/4 de vuelta

FR

Vis 3/4 de tour

PT

Para cabos e tubos

EN

For cables and conduits

ES

Para cables y tubos

FR

Pour les câbles et les conduits

SKU's relacionados | Related SKU's

CXJ200BCRS01, CXJ200BCES01

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Sí

HF

Sans halogène

Oui

HF

PRODUCT & PACK MARKINGS

UK CA REACH CERTIFIED

CE

KEMA

RoHS

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | TECHNICAL PROPERTIES | PROPIEDADES TÉCNICAS

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT

Cinza

Código Cor

CZ

EN

Grey

Code Color

GR

ES

Gris

Código Color

GR

FR

Gris

Code Couleur

GR

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

90

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

166

mm

ALTURA | HEIGHT

216

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:

Creme, Cinza

Available color variants:

Cream, Grey

Variantes de color disponibles:

Creme, Gris

Variantes couleurs disp.:

Crème, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360 view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:44:44

Product data 360 Marketing Dep.









NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                    | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                               | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                             | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J200-B<br> | PackIDFilme<br> | PackID48<br> | PackIDPaleteCX<br> |
|  377,00 g  |  2 g            |  821 g        |  12000 g           |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                            | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                           | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                                |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |   |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 1 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | Ref: J200-B x 1 Un. > PackIDFilme                                                                                                       |   |     | (377,00 x 1) + 2 = 379,00 g0,379 kg                        |

| 2                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 20 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackIDFilme x 20 Un. > PackID48                                                                                                         |    |     | (379,00 x 20) + 821 = 8401 g8,40 kg                        |

| 3                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 12 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
|                                                                                                                                                                          | PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                                                                       |    |     | (8401 x 12) + 12000 = 112812 g112,81 kg                    |

Embalagem Primária  
Primary Package  
Caja Primaria  
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária  
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
FILME

PACKING-UNIT-CODE  
0

VOLUME-CM3  
0

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID2



Embalagem Secundária  
Secondary Package  
Caja Secundaria  
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria  
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária  
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA  
CSCX\*600

PACKING-UNIT-CODE  
CT

VOLUME-CM3  
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA  
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



Ref. J200-B

Dim. 166x216x90mm

-5°C > 60°C

Qnt. 1



www.jsl-online.com

5601859744524

PT Caixa estanque com boquilhas

EN Waterproof enclosure with stepped rubber grommets (BOXLINE)

ES Caja estanca con conos (BoxLine)

FR Caja estanca con conos (BoxLine)



Tech. Data



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:45:26

Product data 360 Marketing Dep.







IO-B, um produto JSL pertencente à fam

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690  
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/](http://www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](http://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](http://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 22:45:26

Product data 360 Marketing Dep.