



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

J80-BGA

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte / boîtier sailli
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa Estanque para instalações especiais (RESINA)
EN	Junction box for Special Installations (RESIN) J80-BGA (Junction box LINE POWER RESIN)
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Equipado com: Outro; Forma: Quadrado; Método de montagem: Universal; Montagem no solo: Sim; Montagem debaixo de água: Sim; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Não; Largura: 95mm; Profundidade: 55mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP68; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Colável: Sim; Composto de fundição incluído: Sim; Selável: Sim; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
EN	Equipped with: Other; Shape: Square; Mounting method: Universal; Mounting in the soil: Yes; Mounting under water: Yes; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: No; Width: 95mm; Depth: 55mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 7; Type of housing feed-through: Trimmable membrane; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of housing protection (IP): IP68; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Snapped on; Castable: Yes; Casting compound included: Yes; Sealable: Yes; Circuit integrity: None; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None
FR	Garnissage: Autre; Forme: Carré; Type de montage: Universel; Installation dans la terre: Oui; Installation sous l'eau: Oui; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Non; Largeur: 95mm; Profondeur: 55mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Membrane à niveaux à découper; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP68; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Coulable: Oui; Masse de coulage fournie: Oui; Plombable: Oui; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans

IT	Attrezzatura: Altro; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Universale; Installazione nel terreno: Sì; Montaggio sott'acqua: Sì; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: No; Larghezza: 95mm; Profondità: 55mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Membrana graduata ritagliabile; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP68; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Colabile: Sì; Massa colabile in dotazione: Sì; Piombabile: Sì; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

260x63x267

mm

Peso | Weight | Poids

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CXJ80BGACES1



EAN13-PRODUTO

EAN number upon request

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

IP68 Resin

EN

IP68 Resin

ES

Resina IP68

FR

Résine IP68

PT

Boquilhas IP66

EN

IP66 Grommet

ES

CONOS IP66

FR

IP66 Grommet

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Para cabos e tubos

EN

For cables and conduits

ES

Para cables y tubos

FR

Pour les câbles et les conduits

SKU's relacionados | Related SKU's

CXJ80BGACES1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIÉTES DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UK CA

REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

RoHS

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | TECHNICAL PROPERTIES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT

Cinza

EN

Grey

ES

Gris

FR

Gris

Código Cor

CZ

Code Color

GR

Código Color

GR

Code Couleur

GR

Similar a

Cinza Claro

Similar to

Light Grey

Similaire à

Gris Luminoso

Similaire à

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

267

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

260

mm

ALTURA | HEIGHT

63

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Cinza

Available color variants:
Only available in Grey

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Gris

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Gris

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS RELATED TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES							
Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 09:44:41

Product data 360 Marketing Dep.

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

**Materiale di connessione
(elettrotecnico)**

EC002600

Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Caratteristiche del prodotto

Attrezzatura: Altro; Forma:
 Quadrato; Tipo di montaggio:
 Universale; Installazione nel
 terreno: Sì; Montaggio sott'acqua:
 Sì; Per diametro del tubo: Altro;
 Inserimento dal retro: No;
 Larghezza: 95mm; Profondità:
 55mm; Diametro: 0mm;
 Allineabile: No; Numero di
 ingressi: 7; Tipo di passaggio nella
 scatola: Membrana graduata
 ritagliabile; Materiale: Plastica;
 Senza alogeni: Sì; Protezione della
 superficie: Non trattato; Colore:
 Grigio; Grado di protezione (IP):
 IP68; Tipo di protezione (NEMA):
 Altro; Esecuzione coperchio: Altro;
 Coperchio trasparente: No;
 Fissaggio del coperchio: Da
 fissare a scatto; Colabile: Sì; Massa
 colabile in dotazione: Sì;
 Piombabile: Sì; Integrità del
 circuito: Senza; Con schermatura:
 No; Resistente alle intemperie:
 Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°
 C; Esecuzione antideflagrante
 testata: No; Per zona Ex gas:
 Senza; Per zona Ex polvere: Senza

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
J80-BGA	PackID22	PackID48	PackIDPaleteCX
			
 g	 150 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacío Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: J80-BGA x 1 Un. > PackID22			(,00 x 1) + 150 = 150,00 g0,150 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
	QT	17	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID22 x 17 Un. > PackID48			(150,00 x 17) + 821 = 3371 g3,37 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(3371 x 12) + 12000 = 52452 g52,45 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID22/PackID22_JSL_CCXCHAO8PR.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 267mm

 260mm

 63mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCXCHÃO8PR

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
4373,46

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. J80-BGA
Dim. 260x63x267mm
-5°C > 60°C





PT Caixa Estanque para instalações especiais (RESINA)
EN Waterproof junction enclosure for Special Installations (RESIN)
ES Caja estanque para instalación especiales (Boxline RESINA)
FR Caja estanque para instalación especiales (Boxline RESINA)

Qnt. 1



Tech. Data





EanNull000106

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 09:44:41

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

J80-BGA

Cinza Grey (RAL:7035)

260x63x267mm

SKU CXJ80BGACES1

PT

Caixa Estanque para instalações especiais (RESINA)

EN

Waterproof junction enclosure for Special Installations (RESIN)

5

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

PP

68

08

2024/11/10 09:44:41

1

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhanho, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

EanNull000106

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCXCHÃO8PR

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

-5°C > 60°C

Tec. Data

PT

Caixa Estanque para instalações especiais (RESINA)

EN

Waterproof junction enclosure for Special Installations (RESIN)

ES

Caja estanca para instalación especiales (Boxline RESINA)

FR

Caja estanca para instalación especiales (Boxline RESINA)

68

08

190,8

REF

J80-BGA

DIM.

260x63x267mm

Cinza Grey (RAL:7035)

EanNull000106

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhanho, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE
As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS
The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ
Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD
Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 09:44:41

Product data 360 Marketing Dep.



tálogo, J80-BGA, um produto JSL perten

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 09:44:41

Product data 360 Marketing Dep.