



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| PT | Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus              |
| EN | Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview      |
| ES | Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados      |
| FR | Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés |
| DE | Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick               |

REF.

M12

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| PT | Acessórios para enfiamento de cabos e condutores   Prensa-cabo   |
| EN | Cable and wire entry systems   Cable gland                       |
| FR | Accessoires pour entrée de câbles et de conduits   Presse-étoupe |
| IT | Sistemi di introduzione per cavi/conduttori   Pressacavo         |



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

|    |                         |
|----|-------------------------|
| PT | Bucim métrico com porca |
| EN | M12 Metric Cable Gland  |
| FR |                         |

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

20x35x20

mm

Peso | Weight | Poids

4,73

g

QTMIN

50 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CERT. NRº | Non available   Não disponível  |
| ISSUED    | Non available   Não disponível. |
| VAL.TILL  | Non available   Não disponível. |
| NORMS     | Non available   Não disponível. |



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

BUCPM12LAC50



EAN13-PRODUTO

EAN number upon request

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Tipo de rosca: Métrico; Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro; Largura da chave: 16.5mm; Para o diâmetro do cabo: 3 - 6,5mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Poliamida; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Livre de halogéneo: Sim; Reforçado com fibra de vidro: Sim; Grau de proteção (IP): IP68; Resistente aos impactos: Sim; Cor: Laranja; Número RAL: 2003; Proteção do raio de curvatura: Não; Com contraporca: Sim; Fixação sem contraporca: Não; Modelo: Direito; Área de selagem múltipla: Não; Acoplamento de cabo plano: Não; Com alívio de tensão: Não; Tipo de vedação: Anel de vedação; Ligação à porca divisível: Não; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poelra: Nenhum; Para cabo blindado: Não; Versão EMC: Não; Blindado: Não |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | Thread type: Metric; Nominal thread size inch/gas pipe thread: Other; Wrench width: 16.5mm; Suitable for cable diameter: 3 - 6,5mm; Material: Plastic; Material quality: Polyamide (PA); Surface protection: Untreated; Halogen free: Yes; Glass-fibre reinforced: Yes; Degree of protection (IP): IP68; Shock resistant: Yes; Colour: Orange; RAL-number: 2003; Bend radius protection/trumpet flare: No; With locknut: Yes; Snapping in opening: No; Model: Straight; Multi seal area: No; Flat cable coupling: No; With strain relief: No; Type of sealing: Sealing ring; Separable screw gland: No; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None; For armoured cable: No; EMC-version: No; Screened: No |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | Type de filetage: Métrique; Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: Autre; Largeur de clé: 16.5mm; Pour diamètre de câble: 3 - 6,5mm; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Polyamide; Traitement de surface: Non traité; Sans halogène: Oui; Renforcé en fibre de verre: Oui; Classe de protection (IP): IP68; Résistant aux chocs: Oui; Couleur: Orange; Numéro RAL: 2003; Protection contre les courbures: Non; Avec contre-écrou: Oui; Bloquant à l'ouverture: Non; Modèle: Droit; Joint multi-passages: Non; Raccord à écrou de câble plat: Non; Serre cable: Non; Type de joint: Anneau d'étanchéité; Raccord à écrou divisible: Non; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antideflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans; Pour câbles blindés: Non; Finition CEM: Non; Blindé: Non |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | Tipo di filettatura: Metrico; Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas: Altro; Apertura di chiave: 16.5mm; Per diametro cavo: 3 - 6,5mm; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Poliammide; Protezione della superficie: Non trattato; Senza alogeni: Sì; Rinforzato con fibra di vetro: Sì; Grado di protezione (IP): IP68; Antiurto: Sì; Colore: Arancione; Numero RAL: 2003; Protezione contro la piegatura: No; Con controdado: Sì; Innesto a scatto in apertura: No; Tipologia: Diritto; Inserto di tenuta multiplo: No; Raccordo a vite cavo piatto: No; Con alette bloccacavo: No; Tipo di guarnizione: Guarnizione anulare; Raccordo a vite divisibile: No; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza; Cavi armati: No; Esecuzione EMC: No; Schermato: No |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT Laranja

EN Orange

ES Naranja

FR Orange

PT Bucim métrico

EN Metric Cable gland

ES Prensaestopa metrica

FR Métrique Presse-étoupe

PT Autoextinguível

EN Self extinguishable

ES Autoextinguible

FR Auto-extinguible

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Usar com cabos

EN Use with cables

ES Utilización con cables

FR Utilisation avec des câbles

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

BUCPM12CRC50, BUCPM12LAC50, BUCPM12PRC50, BUCPM12CIC50

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT PA Nylon ou poliamida

EN PA Nylon or polyamide

ES PA Nailon o poliamida

FR PA Nylon ou polyamide

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

UK CA REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-20°C +90°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

2003

PT Laranja

EN Orange

ES Naranja

FR Orange

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

LA

OR

NA

OR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Laranja Pastel

Pastel Orange

Naranja Pálido

Orangé Pastel

COLOR-RAL-URL

https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-2003-pastel-orange

COLOR-HEXA

#f67828

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

20 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

20 mm

ALTURA | HEIGHT

35 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Creme, Laranja, Preto, Cinza

Available color variants:  
Cream, Orange, Black, Grey

Variantes de color disponibles:  
Creme, Naranja, Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:  
Crème, Orange, Noir, Gris

Grey White Cream Black

Brown Green Red Yellow

Metal Orange Blue Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360 view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 14:43:42

Product data 360 Marketing Dep.

## ID Grupo

**EG000009**

### Descrição Grupo

## Acessórios para enfiamento de cabos e condutores

## ID Classe

EC000441

## Prensa-cabo

## Características de Produto

Tipo de rosca: Métrico; Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro; Largura da chave: 16.5mm; Para o diâmetro do cabo: 3 - 6,5 mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Poliamida; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Livre de halogéneo: Sim; Reforçado com fibra de vidro: Sim; Grau de proteção (IP): IP68; Resistente aos impactos: Sim; Cor: Laranja; Número RAL: 2003; Proteção do raio de curvatura: Não; Com contraporca: Sim; Fixação sem contraporca: Não; Modelo: Direito; Área de selagem múltipla: Não; Acoplamento de cabo plano: Não; Com alívio de tensão: Não; Tipo de vedação: Anel de vedação; Ligação à porca divisível: Não; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum; Para cabo blindado: Não; Versão EMC: Não; Blindado: Não

[illegible]





ID Gruppo

**EG000009**

### Descrizione Gruppo

## Sistemi di introduzione per cavi/conduttori

EC000441

## Pressacavo

## Caratteristiche del prodotto

Tipo di filettatura: Metrico;  
Dimensione nominale della  
filettatura in pollici  
NPT/filettatura gas: Altro;  
Apertura di chiave: 16,5mm; Per  
diametro cavo: 3 - 6,5mm;  
Materiale: Plastica; Qualità del  
materiale: Poliammide;  
Protezione della superficie: Non  
trattato; Senza alogeni: Sì;  
Rinforzato con fibra di vetro: Sì;  
Grado di protezione (IP): IP68;  
Antiurto: Sì; Colore: Arancione;  
Numero RAL: 2003; Protezione  
contro la piegatura: No; Con  
controdado: Sì; Innesto a scatto in  
apertura: No; Tipologia: Diritto;  
Inserto di tenuta multiplo: No;  
Raccordo a vite cavo piatto: No;  
Con alette bloccacavo: No; Tipo di  
guarnizione: Guarnizione anulare;  
Raccordo a vite divisibile: No;  
Temperatura di impiego: -5 > 60°  
C; Esecuzione antideflagrante  
testata: No; Per zona Ex gas:  
Senza; Per zona Ex polvere: Senza;  
Cavi armati: No; Esecuzione EMC:  
No; Schermato: No

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

| PRODUCT   PRODUTO<br>PRODUCTO   PRODUIT                                                 | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX1                                                     | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX2                                                      | NÍVEL   LEVEL<br>NIVELE   NIVEAUX3                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| M12                                                                                     | PackID04                                                                               | PackID48                                                                                | PackIDPaleteCX                                                                              |
|        |       |       |          |
|  4,73 g |  26 g |  821 g |  12000 g |
| Peso Unitário   Unit Weight  <br>Poids unitaire                                         | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                 | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                  | Peso Vazio   Empty Weight   Peso<br>Vacio   Poids Vide                                      |

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

| 1                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 1 Completo   Complete Level 1 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 1 Completo   Conditionnement Niveau 1 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 50 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
| Ref: M12 x 50 Un. > PackID04                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |    |     | (4,73 x 50) + 26 = 262,67 g0,263 kg                        |

| 2                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 2 Completo   Complete Level 2 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 2 Completo   Conditionnement Niveau 2 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 96 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
| PackID04 x 96 Un. > PackID48                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |    |     | (262,67 x 96) + 821 = 26037 g26,04 kg                      |

| 3                                                                                                                                                                        | Acondicionamento Nível 3 Completo   Complete Level 3 Packaging<br>Acondicionamiento Nivel 3 Completo   Conditionnement Niveau 3 Complet |    |     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------|
|  >  | QT                                                                                                                                      | 12 | Un. | Peso Final Nivel   Final Weight Level   Poids final niveau |
| PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |    |     | (26037 x 12) + 12000 = 324444 g324,44 kg                   |

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04\\_JSL\\_CCX-2.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID04/PackID04_JSL_CCX-2.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 97mm

 97mm

 88mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CCX\*2

CT

827,992

EtiquetaID3



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48\\_JSL\\_CSCX-600.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX\*600

CT

90000

EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



JSL

Material Eléctrico



JSL

BOX Accessories


Laranja Orange (RAL:2003)

Ref. M12

Dim. 20x35x20mm

-5°C > 60°C

Qnt. 50





Tech. Data

IP 68

IK

EanNull000134

PT Bucim métrico com porca

EN Metric cable gland with nut

ES Prensaestopas métrico con tuerca

FR Prensaestopas métrico con tuerca

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

50 YEARS

www.jsl-online.com



CSCX\*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 14:43:42

Product data 360 Marketing Dep.



ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

M12

Laranja Orange (RAL: 2003)

20x35x20mm

SKU BUCPM12LAC50

PT

Bucim métrico com porca

EN

Metric cable gland with nut

PA

68

2024/11/10 14:43:42

Qnt.

50

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

JSL BOX Accessories

EanNull000134

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCX\*2

Ref. Embalagem | Packaging Ref |  
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

50

Qnt.

-5°C > 60°C

JSL BOX Accessories

Tec. Data



PT

EN

ES

FR

Bucim métrico com porca

Metric cable gland with nut

Prensaestopas métrico con tuerca

Prensaestopas métrico con tuerca

68


190,8

REF

DIM.

M12

20x35x20mm



Laranja Orange (RAL:2003)

EanNull000134

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3  
Zona Industrial Queluz de Baixo,  
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50  
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 14:43:42

Product data 360 Marketing Dep.



JSL pertencente à família de produtos: Aci

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7  
Nave 112 Planta 1  
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670  
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net  
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,  
Queluz de Baixo  
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28  
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

[www.jsl-online.com](http://www.jsl-online.com)

[www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/](https://www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/)

[www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras](https://www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras)

[pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa](https://pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa)

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 14:43:42

Product data 360 Marketing Dep.